



# CoreLine Slim Wall-mounted

## WL200V 14\_21\_34\_42S/830\_840 PSU D400

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine Wall-mounted on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helposti asennettava ja laadukas valaisin. Ohuet, pyöreät pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu seinään ja kattoon asennettavaksi. Ne sopivat siksi erinomaisesti läpikulkualueille, sisäänkäynteihin, auloihin ja taukutiloihin. Modernin virtaviivaisen muotokielen, tasaisen valonjaon ja kolmen kokovaihtoehdon ansiosta valaisin sopii monien eri rakennusten sisätiloihin. All-in-versioissa on jopa neljä valovirtavaihtoehtoa ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Eri asennustapojen ansiosta valaisin on helppo asentaa paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Pistoliittimet helpottavat CoreLine Wall-mountedin asennusta entisestään. Saatavilla on DALI-ohjattavia versioita, jotka soveltuvat keskusakustolliseen turvavalaukukseen sekä liike- ja päivänvalotunnistimellisia versioita, joissa on ryhmitystoiminto.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Takuaika	5 vuotta
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 400 2 100 3 400 4 200 lm

Värilämpötila (nim.)	3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	140 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°

## CoreLine Slim Wall-mounted

All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
-------------------	---

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytentäysäysvirta	16,2 A
Kytentäysäysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	30 24 15 10 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	30
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Virtalähde
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvilta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Nettopaino	1,520 kg

### Merkinät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
-----------------	--

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöön mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (50 000 h)	L90


### Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

### Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Tuoteversion nimi	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
EOC-koodi	872110333922599
Sähkönumero	4251957
12NC-koodi	911401853788
12NC-koodi	911401853788
Sähkönumero	4251957
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339225
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8721103339317

## Mittapiirros



## CoreLine Slim Wall-mounted

