



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 17S/830_840 PSED D220

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

CoreLine Wall-mounted on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helposti asennettava ja laadukas valaisin. Ohuet, pyöreät pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu seinään ja kattoon asennettavaksi. Ne sopivat siksi erinomaisesti läpikulkualueille, sisäänkäynteihin, auloihin ja taukutiloihin. Modernin virtaviivaisen muotokielen, tasaisen valonjaon ja kolmen kokovaihtoehdon ansiosta valaisin sopii monien eri rakennusten sisätiloihin. All-in-versioissa on jopa neljä valovirtavaihtoehtoa ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Eri asennustapojen ansiosta valaisin on helppo asentaa paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Pistoliittimet helpottavat CoreLine Wall-mountedin asennusta entisestään. Saatavilla on DALI-ohjattavia versioita, jotka soveltuvat keskusakustolliseen turvalaistukseen sekä liike- ja päivänvalotunnistimellisia versioita, joissa on ryhmitystoiminto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen)	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Valotehokkuus (nimellinen)	130 123 lm/W
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Arvoasteikko	Tehokas	Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Takuuaika	5 vuotta	Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaistuksen tekniset tiedot		Valaisimen valokeila	115°
Valovirta	1 600 1 700 lm	All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature
Väriämpötila (nim.)	3000 4000 K	Käyttö- ja sähkö tiedot	
		Tulojännite	220–240 V

CoreLine Slim Wall-mounted

Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeysäilysvirta	9 A
Kytkeysäilysaika	0,022 ms
Tehonkulutus	13 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	5-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	34
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte	Virtalähde
Ohjaustapa	DALI
Vakioalovirta (CLO)	Ei
DALI-standardi	DALI-2™

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvilta vedeltä]
Iskunkestävyyssuokka	IK08 [6 J]
Nettopaino	0,580 kg

Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöä mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöä mediaanissa* (50 000 h)	L90

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
-----------------------	--------------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WL200V 17S/830_840 PSED D220
Tuoteversion nimi	WL200V 17S/830_840 PSED D220
EOC-koodi	872110333926399
Sähkönumero	4251961
12NC-koodi	911401854188
12NC-koodi	911401854188
Sähkönumero	4251961
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339263
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339355

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

