



CoreLine Slim Wall-mounted

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, D220 mm, 550 lm, 850 lm, 1400 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine Wall-mounted on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helposti asennettava ja laadukas valaisin. Ohuet, pyöreät pinta-asennettavat valaisimet on suunniteltu seinään ja kattoon asennettavaksi. Ne sopivat siksi erinomaisesti läpikulkualueille, sisäänkäynteihin, auloihin ja taukutiloihin. Modernin virtaviivaisen muotokielen, tasaisen valonjaon ja kolmen kokovaihtoehdon ansiosta valaisin sopii monien eri rakennusten sisätiloihin. All-in-versioissa on jopa neljä valovirtavaihtoehtoa ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Eri asennustapojen ansiosta valaisin on helppo asentaa paikan päällä käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Pistoliittimet helpottavat CoreLine Wall-mountedin asennusta entisestään. Saatavilla on DALI-ohjattavia versioita, jotka soveltuvat keskusakustolliseen turvalaistukseen sekä liike- ja päivänvalotunnistimellisia versioita, joissa on ryhmitystoiminto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen)	
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö	Valotehokkuus (nimellinen)	142 137 lm/W
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Arvoasteikko	Tehokas	Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Takuuaika	5 vuotta	Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaistuksen tekniset tiedot		Valaisimen valokeila	115°
Valovirta	550 850 1 400 1 850 lm	All-in-ominaisuus	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Väriämpötila (nim.)	3000 4000 K		

CoreLine Slim Wall-mounted

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkeysäilysvirta	16,2 A
Kytkeysäilysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	13 10 6 4 W
Tehokerroin	0.90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	40
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte	Virtalähde
Vakioalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvilta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Nettopaino	0,580 kg

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöön mediaanissa (100 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöön mediaanissa* (50 000 h)	L90

Vastuullisuustiedot	
Vastuullisuusluokitus	Unclassified

Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Tuoteversion nimi	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
EOC-koodi	872110333920199
Sähkönumero	4251964
12NC-koodi	911401853588
12NC-koodi	911401853588
Sähkönumero	4251964
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339201
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339294

Mittapiirros



CoreLine Slim Wall-mounted

