

2360 G2 H2 PW19-IL 6000–8MC ETDD

2360 G2 1500 46W 6000lm 3/4K DALI



Trilux tuotekoodi: 8909351



Sähkönumero: 41 341 41

Ripustettava toimistovalaisin, joka on ajattoman tyylikäs valinta esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo ($UGR < 19$) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Valonjako on suora / epäsuora: 67/33. Valaisimessa DALI-2 liitäntälaitte.

Valaisin sisältää syöttökaapelin, vaijeriripustimet (1780 mm), koteloidun liitäntälaitteen. Ketjutettava.

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Korvaavuus: 1 x 54 W / 2 x 28 W



Valotasot	Väriämpötila	Valovirta	Teho	Hyötysuhde
Taso 1	3000 K	5600 lm	46 W	122 lm/W
Taso 2	4000 K	6000 lm	46 W	130 lm/W

Käyttökohteet:	toimistot, neuvottelutilat, koulut, pankit	
Tuotetyyppi:	riipustettava valaisin suoralla / epäsuoralla valolla 94°	
Asennustapa:	vaijeriripustus, sisätiloihin	
Optiikka:	läpinäkyvä PMMA, valonjako 67/33, UGR<19,	
Runko:	Alumiini, valkoinen (RAL9016)	
Säädöt DIP-kytkimillä:	Taso 1	Taso 2
Väriämpötila:	3000 K	4000 K
Valovirta:	5600 lm	6000 lm
Teho:	46 W	46 W
Hyötysuhde:	122 lm/W	130 lm/W
Elinikä:	L80 (25°C) = 100 000 h	
Värintoistoindeksi:	>80	
Väriin konsistenssi:	≤3 SDCM	
Fotobiologinen turvallisuus:	RG0	
Kokonaisharmoninen särö:	14	
Liitäntälaite:	elektroninen liitäntälaite DALI-2, touch DIM, vaihdettavissa, DIM 5–100 %	
Johtimien poikkipinta-ala:	5 x 2,5 mm ²	
Kytchentätapa:	Jousiliitin	
Nimellisjännitealue:	220–240 V	
Suojausluokka:	II	
Taajuus:	50/60 Hz	
Kotelointiluokka:	IP20	
Iskunkestävyysluokka:	IK02	
Ympäristölämpötila:	25°C	
Valaisimia B10:	7	
Valaisimia B16:	12	
Valaisimia C10:	12	
Valaisimia C16:	20	
Mitat (LxWxH) ja paino:	1500 x 300 x 20 mm, 6 kg	

06/2026 AM

Lisätietoa: Tekninen tuki, 010 217 0305, tekninentuki@nylund.fi