



EAN:	4013288236586	Mitat:	550x120x120 mm
Osanro:	05075790001	Paino:	3310 g
Tuotenumero:	Click-Torque Lock C 3 Set 1	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Työkalusarja moottoriajoneuvojen renkaanvaihtoon
- Renkaanvaihtosarja Click-Torque Lock: hallittu kiristäminen ja irrottaminen yhdellä ainoalla työkalulla
- Asennus ja irrotus yhdellä momenttiavaimella
- 1 momenttiavain Click-Torque Lock C 3, 1/2", säädettävä, räikkä suunnanvaihdolla, Torque Lock -toiminto
- Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös ruuvien ja mutterien irrottamiseen
- Lisänaksahdus: kuuluva ja tuntuva naksahdus vääntömomenttia asetettaessa
- Momenttiavain naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan

5-osainen sarja moottoriajoneuvojen renkaiden vaihtoon. 1 momenttiavain Click-Torque Lock C 3 (40-200 Nm), jossa Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös ruuvien ja mutterien irrottamiseen. Tarkkuus $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. 3 hylsyä (1/2"; koot 17,0; 19,0; 21,0), joissa kääntyvä ja vapaasti pyörivä muovipäällyste nopeaan työskentelyyn, tavallista parempi ohjaus ruuvauksen aikana ja lisävannesuoja. 1 jatkokappale (pituus 125 mm), jossa poikittaisreikä ja lukitusura konekäyttöisten työkalujen turvatapin ja turvarenkaan kiinnittämiseen. Lujatekoisessa tekstiililaatikossa, jossa Twist to unlock -mekanismi. Mekanismin ansiosta hylsy pysyvät säilytyksen aikana varmasti paikoillaan, ja ne on helppo irrottaa kierrettävän avaustoiminnon avulla.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
 05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock moottoriajoneuvojen renkaanvaihtosarja



Ammattimainen ratkaisu moottoriajoneuvojen renkaiden vaihtoon. Pyöränmutterien tarkka ja turvallinen kiristys Click-Torque Lock -momenttiavaimella C 3. Torque Lock -toiminto mahdollistaa myös ruuvien ja mutterien irrottamisen ilman vääntömomenttia. Kolme lujatekoista hylsyä, joissa on pyörivä muoviholkki ja suoja pyöränpultteille, mahdollistavat suurten voimien siirron ruuvimutterin reunoja kuormittamatta. Jatkokappaleen (pituus 125 mm) avulla päästään käsiksi myös syvälle oleviin pyöränpultteihin.

Click-Torque Lock -momenttiavaimet



Click-Torque Lock -momenttiavaimet ovat lujatekoisia. Haluttu vääntömomenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa. Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Click-Torque Lock -momenttiavaimet on välttämättömiä työkaluja momenttihakittuihin, turvallisiin ja luotettaviin ruuviliitoksiin.

Torque Lock -toiminto



Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös ruuvien ja muttereiden avaamiseen.

Ulkoneliökiinnitys



1/2" ulkoneliökiinnitys (sisältää patentoidun hylsylukituksen).

Iskuruuvinvääntimen kestävä



Wheel Impaktor -konehylsy sopivat vankan Impaktor-teknologiansa ansiosta sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuruuvinvääntimissä käytettäväksi.

Vapaasti pyörivä muoviholkki



Muoviholkkia voidaan kiittää, mikä mahdollistaa paremman ohjauksen ruuvauksen aikana. Se myös suojaa vanteen pintoja. Muoviholkit ovat vaihdettavissa.

Suoja pyörän ruuveille



Muoviosa suojaa pyöränpulttien pintoja.

Sarjan sisältö:

Click-Torque Lock C 3 -momenttiavain, säädettävä, räikkä suunnanvaihdolla, Torque Lock -toiminto, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

05075692001 1x 1/2" x 40-200 Nm



8790 C Wheel Impaktor -hylsy, 1/2" vääntölle, 17 x 85 x 30 mm

05004590001 1x 17 x 85 x 30 mm

05004591001 1x 19 x 85 x 30 mm

05004592001 1x 21 x 85 x 32 mm



8894 SC Jatkovarsi, lyhyt, 1/2", 1/2" x 125 mm

1x 1/2" x 125 mm



7762 Click-Torque -suojakaulus M3, 55 x 21.5 mm

05078709001 1x 55 x 21.5 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075790001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 Set 1
05075790001 - 4013288236586

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de