

Onnbasic II

Teollisuusvalaisin



Onnbasic II

Onnbasic II on matalarakenteinen roiskeveesisuojattu IP44 yleisvalaisin joka soveltuu hyvin esimerkiksi käytävien, varastojen tai teollisuustilojen valaistukseen.

Valaisimesta on saatavilla kaksi pituutta, 1200 mm ja 1500 mm.

Valikoimaan kuuluu sekä on/off- että liiketunnistimella (RADAR) varustetut mallit.

Neliportainen valovirran valintamahdollisuus. Valovirta on helposti valittavissa DIP-kytkimellä.

- Valkoiseksi pulverimaalattu teräslevyrunko, kupu prismoitettua opaaliakryyliä
- Suojausluokka I
- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- IP44
- IK07
- Pituudet 1200mm ja 1500mm
- 1200 mm mallit:
26-44 W 3600 lm-6100 lm
27-45 W 3600 lm-6100 lm (Radar)
- 1500 mm mallit:
31-54 W 4600 lm-8000 lm
32-55 W 4600 lm-8000 lm (Radar)
- 4000K
- Molemmista pituuksista sekä on/off- että mikroaaltotunnistinmallit (radar)
- 220-240V
- SDCM3
- Läpijohdotettavissa 5x2,5mm²
- Käyttöympäristön lämpötila -20...35°
- Hyötyelinikä L86B50: 100 000 h
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka B



Valaisimiin saatavana
myös varakupu

Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4310399	CNJ806	6410043103998	IP44 3600-6100lm 44W 840 1200
4316400	CNJ805	6410043164005	IP44 4600-8000lm 54W 840 1500
4316401	CNJ804	6410043164012	IP44 3600-6100lm 45W 840 1200 RAD
4316402	CNJ803	6410043164029	IP44 4600-8000lm 55W 840 1500 RAD
4316403	COX280	6438056306335	Onnbasic II kupu 1200mm AC O
4316404	COX281	6438056306342	Onnbasic II kupu 1500mm AC O

Tyyppi	B10	B16	C10	C16
CNJ806 CNJ805 CNJ804 CNJ803	18	30	30	51

