

GARO IDLF -pistorasiaelementti ja kotelopaketit

GARO IDLF -tuoteperhe on valikoima tuotteita autojen lämmitykseen ja lataukseen kahdelle autolle. IDLF 210-2 FI -pistorasiaelementissä ja -kotelopaketeissa on pistorasiakohtaisesti valittava lataus- tai lämmitystoiminto nappia painamalla.

Molemmille pistorasioille on oma kWh MID-mittari, RCBO C10A 30mA vikavirta-johdonsuojakatkaisija sekä pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataussähkölle tai termostaattiohjatulle lämmitykselle 0,5-3h.

Kotelopaketeissa on kestävät kaksioviset avaimellisilla lukoilla varustetut alumiinikotelot seinä- tai pylväsasennukseen.



IDLF 210-2 FI pistorasiaelementti



IDLF 210-2 FI kotelopaketti seinäasennus



IDLF 210-2 FI kotelopaketti pylväsasennus

GARO FINLAND OY
myynti@garo.fi

2026-04

GARO IDLF -tuotteet

Sähkö-numero	Tyyppi	Kuvaus
34 516 38	IDLF 210-2 FI Pistorasia-elementti	IDLF 210-2 FI pistorasiaelementti lataukseen ja lämmitykseen. 2x kWh MID-mittari. Termostaattiohjattu lämmitys 0,5-3h. Pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataus-sähkölle. Varustettu 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla.
34 516 39	IDLF 210-2 FI Kotelopaketti Seinä	IDLF 210-2 FI seinään kiinnitettävä kotelopaketti lataukseen ja lämmitykseen. 2x kWh MID-mittari. Termostaattiohjattu lämmitys 0,5-3h. Pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataussähkölle. Varustettu 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuoja-katkaisijalla. IP44. Kaksiovisessa alumiinikotelossa avaimelliset lukot.
34 516 40	IDLF 210-2 FI Kotelopaketti Pylväs	IDLF 210-2 FI pylvääseen kiinnitettävä kotelopaketti lataukseen ja lämmitykseen. 2x kWh MID-mittari. Termostaattiohjattu lämmitys 0,5-3h. Pistorasian ohjaus jatkuvalle 24/7 lataussähkölle. Varustettu 2x C10A, 30mA vikavirtajohdonsuoja-katkaisijalla. IP44K. Kaksiovisessa alumiinikotelossa avaimelliset lukot.