

NSYVDA42U88L

Actassi laitekaappi 42U 80X80, Lasiovi



Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi VDA
Tuote tai komponentti tyyppi	19" kaappi
Laitteen sovellus	Kaapelointi
Applications	Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita Sovittamaan 19" varusteita
Kotelon malli	Network Cabinet
Support equipment	2 x 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front face	Lasitettu ovi
Oven malli	Etupuoli Lasitettu ovi - kanssa 2 pisteinen lukitus (avain: EK333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Päälli Sivu Etu Taka
Irroitettavat osat	Etuosaa Ilman työkaluja irroitettava ovi Pohja peitelevy Sivu ilman työkaluja irroitettava paneeli Taka Ilman työkaluja irroitettava paneeli Päälinen peitelevy varustettu harjasläpiviennellä
Colour	Ovi: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Paneelit: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Päälinen ja pohja: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Rakenne: Tumman harmaa (RAL 7011)

Täydentävät tiedot

Laitteen rakenne	1 x Lasitettu ovi Etuosaa 2 x Paneelit Sivu 2 x 19" pystykiskoa Etuosaa 1 x Koottu rakennelma CBLX torx 1 x Paneeli Taka 4 x Tasotusjalkaa 1 x katto varustettu harjasläpiviennillä Päälinen
Load rating	400 Kg Staattinen 250 kg Dynaaminen
Back face	Paneeli
Side face	Paneeli
Aukkojen lukumäärä	1 aukkoPohja 1 aukkoPäällispaneeli 1 aukkoPäälinen - Jaettu 3 osaan
Installation mode	Seisova
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Turvalasi: Ovi Galvanoitu teräs: pystykisko Teräslevy: Paneeli
Pinnan laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Leveys	800 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	800 mm

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltavuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä oia vastuuta tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

Tuotteen paino	110 kg
Telineyksiköiden määrä	42U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

IK suojausluokka	IK08 IEC 62262
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Tuotteen ympäristötiedot

EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------