

| | |
|-----------------------------|---|
| Kyt Kentä - liittimet | 1 Everlink lug 2,5...95 mm ² , rigid or stranded aluminium/copper 1 Everlink lug 2,5...70 mm ² , Taipuisa Kupari |
| Kiristysmomentti | 5 N.M 2,5...10 mm ² 9 N.m 16...95 mm ² |
| Paikallisuus | Presence of auxiliary contacts: Flag (Vihreä) |
| Paikkojen lukumäärä | 1 paikkaauxiliary switch OF 1 paikkaHälytyskytkin SD 1 paikkaavoltage release MN or MX |
| Power wire stripping length | 20 mm |

Ympäristötiedot

| | |
|-------------------------------------|--|
| Laatumerkinnät | CE |
| Standardit | EN/IEC 60947 |
| Tuote sertifiointi | CCC EAC Marine |
| Väri | Harmaa (RAL 7016) |
| IP suojausluokka | Front cover: IP40 IEC 60529 |
| IK suojausluokka | IK07 IEC 62262 |
| Epäpuhtausaste | 3 IEC 60947-1 |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -25...70 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -40...85 °C |
| Operointikorkeus | 2000 m Ilman alentamista 5000 m Alentamisella |
| Mechanical durability | 20000 cycles IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In |
| Electrical durability | 10000 cycles IEC 947-1 Annex F ed 5.2 In 440 V |
| Korkeus | 137 mm |
| Leveys | 81 mm |
| Syvyys | 80 mm |
| Tuotteen paino | 1,06 kg |
| Määrä per pakkaus | Setti 1 kpl |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| EU:n RoHS-direktiivi | Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei elohopeaa | Kyllä |
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Kiinan RoHS-säädökset | Kiinan RoHS-ilmoitus |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen Ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille |
| WEEE | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |