

LV426610

Compact NSXm kuormankytkin 50NA 50A 4-napainen EverLink-liitântä



Tuotetiedot

| | |
|------------------------------|--------------|
| Alue | Compact |
| Tuotenimi | Compact NSXm |
| Tuote tai komponentti tyyppi | Katkaisija |
| Laitteen sovellus | Jako |

Täydentävät tiedot

| | |
|---|---|
| [In] Nimellisvirta | 50 A |
| Napojen tyyppi | 4P |
| Neutraali asento | Vasen |
| Ohjauksen tyyppi | Vipu |
| Asennustapa | Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko) Ruuveilla (Laatta) |
| Verkon tyyppi | AC |
| Verkon taajuus | 50/60 Hz |
| [Ie] Nimelliskäyttövirta | 50 A AC-23 AC 50/60 Hz 50 A AC-22 AC 50/60 Hz |
| [Ui] Eristysjännite | 800 V IEC 60947-2 |
| [Ue] Käyttöjännite | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta | 0,9 kA aikana 3 s IEC 60947-3 |
| [Icm] Nimellinen oikosulku kytkentäkapasiteetti | 1,28 kA |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto | 8 kV IEC 60947-2 |
| Soveltuu pääkytkimeksi | Kyllä IEC 60947-2 |
| Käyttökategoria | Kategoria A |
| Mechanical durability | 20000 cycles IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In |
| Electrical durability | 10000 cycles IEC 947-1 Annex F ed 5.2 In 440 V |
| Kosketinasennon ilmaisin | Kyllä |
| Liitinten jako | 27 Mm 35 mm Levittimillä |
| Paikallisuus | Presence of auxiliary contacts: Flag (Vihreä) |
| Toggle padlocking (with accessories) | Padlock in OFF or ON position |
| Kytkentä - liittimet | 1 Everlink lug 2,5...70 mm ² , Taipuisa Kupari 1 Everlink lug 2,5...95 mm ² , rigid or stranded aluminium/copper |
| Kiristysmomentti | 5 N.M 2,5...10 mm ² 9 N.m 16...95 mm ² |
| Paikkojen lukumäärä | 1 paikkaauxiliary switch OF (Liitettävä) 1 paikkaHälytyskytkin SD (Liitettävä) 1 paikkaavoltage release MN or MX (Liitettävä) |
| Power wire stripping length | 20 mm |
| Laatumerkinnät | CE |

| | |
|-------------------|--|
| Standardit | EN/IEC 60947 |
| Väri | Harmaa (RAL 7016) |
| Operointikorkeus | 2000 m Ilman alentamista 5000 m Alentamisella |
| 9 mm jako | 12 |
| Korkeus | 137 mm |
| Leveys | 108 mm |
| Syvyys | 80 mm |
| Tuotteen paino | 1,42 kg |
| Määrä per pakkaus | Setti 1 kpl |

Ympäristötiedot

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tuote sertifiointi | CCC EAC Marine |
| IP suojausluokka | Etulevy: IP40 IEC 60529 |
| IK suojausluokka | IK07 IEC 62262 |
| Epäpuhtausaste | 3 IEC 60947-1 |
| Ympäristön lämpötila käytettäessä | -25...70 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoitaessa | -50...85 °C |

Tuotteen ympäristötiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Ympäristövaatimusten tila | Green Premium -tuote |
| EU:n RoHS-direktiivi | Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus |
| Ei elohopeaa | Kyllä |
| RoHS-vapautuksen tiedot | Kyllä |
| Kiinan RoHS-säädökset | Kiinan RoHS-ilmoitus |
| Ympäristöilmoitus | Tuotteen Ympäristöprofiili |
| Kiertoprofiili | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille |
| WEEE | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |