

DENSE LED Downlight

M-Light



Rakenne

Runko: Suulakepuristettu alumiini
Häikäisysuoja: Akryyli opaali

Asennus

Upotus kattoon jousikiinnikkein
- upotussyvyys min. 40 mm

KytKentä

- ulkoinen kotelo
-o- 3x2,5mm², painonastaliittimet

Ominaisuudet

Kaulus valkoinen

Valonlähde LED-moduuli

- värilämpötila 3000K tai 4000K
- värintoistoindeksi Ra > 80
- avautumiskulma 110°
- ledin elinikä L70/B50 = 50 000h

Triac-himmennettävä liitäntälaite
KytKentäkotelossa vedonpoisto

STUL takuu

Mallisto

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Liitäntälaite	Väri	Mitat	Upotusaukko
MDENS1123K	7 W	500 lm	3000K	TRIAC	Valkoinen	Ø112x38 mm	Ø90 mm
MDENS1124K	7 W	520 lm	4000K	TRIAC	Valkoinen	Ø112x38 mm	Ø90 mm
MDENS1463K	12 W	820 lm	3000K	TRIAC	Valkoinen	Ø146x38 mm	Ø120 mm
MDENS1464K	12 W	850 lm	4000K	TRIAC	Valkoinen	Ø146x38 mm	Ø120 mm
MDENS1803K	15 W	1150 lm	3000K	TRIAC	Valkoinen	Ø180x38 mm	Ø150 mm
MDENS1804K	15 W	1200 lm	4000K	TRIAC	Valkoinen	Ø180x38 mm	Ø150 mm
MDENS2353K	25 W	2020 lm	3000K	TRIAC	Valkoinen	Ø235x38 mm	Ø200 mm
MDENS2354K	25 W	2100 lm	4000K	TRIAC	Valkoinen	Ø235x38 mm	Ø200 mm

