



4209830  
Satiini  
Satin  
Satin



4209831  
Valkoinen  
Vit  
White



4209832  
Musta  
Svart  
Black



4209833  
Kromi  
Krom  
Chrome



4209834  
Messinki  
Mässing  
Brass



4209835  
Ant.messinki  
Ant.mässing  
Ant.brass



4209836  
Ant. kupari  
Ant.kopper  
Ant.copper

## FIN

### Upotettavat Valurunkoiset Halogeenialasvalot

Uudet laadukkaat ja tyylikkäävät Onnline halogeenialasvalot soveltuvat kuiviin sisätiloihin (IP20) esim. asuin- ja julkisten tilojen korostusvalaistukseen. Valaisimet ovat suunnattavia ja niitä on saatavana kymmentä eri väriä. Valaisimen runko on valettua ja harjattua/kiilloitettua metallia.

Uppoasennus kattoon tai esim. kaapistojen alapintaan. Valaisimissa on 1700mm pitkä silikoninen liitosjohto pikaliittimellä, joka liitetään muuntajaan kiinnitettävään 3-osaiseen haaroittimeen HAAR-3 (lisätarvike).

Lampun kanta Gx5.3 Max 35 W



4209837  
Musta kromi  
Sv.krom  
Bl. chrome



4209838  
Matta messinki  
Matt guld  
Matt brass



4209839  
Metalli  
Metall  
Metal



**170 cm silikonijohto pikakiinnikkeellä**  
**170 cm silikonikabel med snabbfästen**  
**170 cm silicon cable with quick coupling**

Varastotuote/Lagerprodukt/  
Stocked product

## SWE

### Infällbara Gjutna Halogen Downlighters

Onnlines nya, eleganta lågvoltshalogen downlighters är av ytterst hög kvalitet. Armaturen lämpar sig för torra utrymmen (IP20) t.ex till bostäder och offentliga utrymmen för effektbelysning. Armaturen är justerbara och har tio olika färgvariationer.

Stommen är av gjuten och borstad/glanserad metall. Armatur för infälld montering i tak eller t.ex. under skåp.

Armaturen är försedda med 1700mm silikonkabel och snabbfäste, som kopplas i transformatorn med HAAR-3 kopplingsdosan (tillbehör).

Lampsockel Gx5.3 Max 35 W

## ENG

### Die Cast Halogen Downlights

The new high-tier Onnline halogen downlights are well suited for dry indoor spaces (IP20), for example, for highlighting residential and public spaces.

The fittings are directional and available in ten different colours.

The body of the fitting is made of brushed/polished metal. The luminaires can be flush-mounted in the ceiling or on the underside of kitchen/bathroom cabinets.

The downlights come with a 1700mm silicon cable with quick coupling to be attached to a transformer via a 3-way line splitter (accessory).

Lamp base Gx5.3 Max 35 W



**Alasvalon suojakuppi**  
**Skyddskopp för downlight**  
**Downlight holder**

sstl 4204745  
koodi/kod/code 580  
Ø 200 mm  
korkeus/höjd/height 68 mm