


## Uusi sukupolvi



Elite - puhdaslinjainen - toiminnallinen ilme – Pohjoismainen muotoiltu

### Kuvaus

Runko painevalettua alumiinia, iskunkestävää 5 mm tasolasia. Jauhemaalattu harmaaksi - RAL 7035, korroosioluokka C5. Eliten suunnittelussa on huomioitu maksimaalinen lämmönsiirtokyky ja pitkä käyttöikä, sillä sen pinta on tasainen. CLO - vakiovaloteho vakiona. Asennus täyttää EN 62471 -vaatimuksen biologisesta valoturvallisuudesta (EMF). 6kV ylijännitesuoja on integroitu.

### Käyttökohteet

Muotoilunsa vuoksi Elite sopii useisiin eri käyttökohteisiin. Elite seinäkiinnityksellä on ihanteellinen käytettäväksi seinän valona rakennusten ja kasvien ympärillä. Katuvalo-optiikan ansiosta valaisin käy hyvin kaduille, kuntopoluille, jalka- ja pyörätielle sekä pysäköintialueille.

### Asennus

Valaisin toimitetaan 2x2,5mm<sup>2</sup> kaapelilla, pituus 8m, muut pituudet saatavana tarvittaessa. Valaisimen kiinnityspidike on painevalettua alumiinia, sen lukitusmekanismi on liikkuva ja sopii asennettavaksi Ø40-76mm varren tai pylvään päähän. Valaisinta voidaan kallistaa 5° kerrallaan.

### Tarvittaessa saatavilla

- 10 kV ylijännitesuoja
- Vaihtoehtoiset tehoalueet ja valovirta
- Muut kaapelipituudet tai Wieland-pikaliitin
- Mukautuu kaikkiin avoimiin valon ohjausjärjestelmiin
- Yöhimennys muilla tasoilla / aika-asetuksilla
- Valokennokitti
- Zhaga-liitin

Värietoisto: 4000K RA >70

3000K RA >80

Käyttöikä: 100 000h L90B10

Paino: 6 kg

Tuulipinta: 0,032 m<sup>2</sup>

Järjestelmän tehokkuus 161 lm/W asti.

DEFA nr.	S-nr.	Kuvaus	Valolähde	Ohjaustapa	Valaisi. lm	lm/W
123858	4523887	Elite small	8LED 1900 lm		1870 lm	126
123590	4523888	Elite small	8LED 2100lm		2215 lm	148
123859	4523889	Elite small	16LED 3700 lm		3702 lm	134
123860	4523890	Elite small	16LED 3700 lm	NR	3702 lm	134
123610	4523891	Elite small	16LED 4000 lm		4397 lm	157
123560	4523892	Elite small	16LED 4000 lm	NR	4397 lm	157
123861	4523893	Elite small	24LED 5600lm		5573 lm	136
123862	4523894	Elite small	24LED 5600lm	NR	5573 lm	136
123620	4523895	Elite small	24LED 6000lm		6606 lm	161
123630	4523896	Elite small	24LED 6000lm	NR	6606 lm	161
123670	4523897	Elite small	32LED 9000lm		9042 lm	159
123680	4523898	Elite small	32LED 9000lm	NR	9042 lm	159



Valokennokitti



SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla

Tarvikkeet:

122520

Valokennokitti

123925

SPD 10kV Ylijännitesuoja LED indikoinnilla

NR = Night Reduction = Esiohjelmoitu yöpudotus 50% ~hr 23-05.