



Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	EXXACT
Typ nummer	NH3525
Typ av produkt eller komponent	Rörelsedetektor

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Typ av sensor	PIR
Typ av last	Incandescent lamp: 2200 W at 230 V AC Halogen lamp: 2000 W at 230 V AC LED lamp: 200 W at 230 V AC Motor (single-phase): 1000 VA at 230 V AC LV halogen lamps: 1050 VA at 12 V AC (electronic transformer) LV halogen lamps: 500 VA at 12 V AC (wound transformer)
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
Märkström	10 A 140 μ F 10 A cos phi = 0.6
Tillhörande säkring	16 A
Färg	White (RAL 9003)
Ytbehandling	Blank
Antal funktionsknappar	1
Lokal indikering	Status: 1 LED (red)
Rörelsedetekteringsområde	8 m
Detekteringsvinkel	160° horizontal
Avkänningsyta	Frontal: 8 m Lateral: 8 m

Antal utgångar	1
Manövertyp	Manual control Local control automatic load detection Remote control by auxiliary push-button
Justering ljusstyrka	5...500 lux
Tidsfördröjningsområde	1...30 min
Kontakterade hjälpkontakter	Unlimited number of push-buttons, distance : 50 m
Tillgänglig utrustning	Användarmanual Centrumplatta
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
Montagefästen	Vägg
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Typ av installation	Inomhusinstallation
Kvantitet per set	1
Typ av förpackning	Kartong
Montagehöjd	1 m
Inbyggnadsdjup	27 mm
Djup	49 mm
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Produktens vikt	0,075 kg
Standarder	EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar	EAC CE FIMKO NEMKO VDE SEMKO NF

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP21

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	122 g
Förpackning 1 höjd	7,7 cm
Förpackning 1 bredd	9,5 cm
Förpackning 1 längd	9,5 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.