



Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	Kytkin
Laitteen sovellus	Ohjaus

Täydentävät tiedot

Laitteen asennus	Uppo
Laitteen esitys	Täydellinen tuote
Kytkin toiminto	1-napainen 2-osainen
Kytkin malli	[6+6]
Rated current/voltage	16 A 250 V AC
Colour	Antrasiitti
Kytkentä - liittimet	Ruuviliitin
Loop terminals	2
Ruuvin kannan tyyppi	Pozidriv No 1 ja kombi
Puristusliitosten määrä	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Kiinteä Kaapeli(t) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Materiaali	ABS (akryliintriiliibutadieenistyreeni)
Optional fixing mode	Hakaparilla: koje
Upotussyvyys	15 mm
Korkeus	87 mm
Leveys	87 mm
Ulkonema	18 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN 60669-1
Tuote sertifiointi	SEMKO CE NEMKO FIMKO
IP suojaluokka	IP20

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä

Kiinan RoHS-säädökset

 [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

WEEE

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu

18 months
