

F1006-906 Turvajalkineet

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

E Iskunkestävä	A Antistatattinen	PS Tekstiili- naulasuoja (Ø = 3 mm)	WPA Vettähylyvä ja hengittävä	SR Liukastumista estävä	FO Öljyä ja bensiniä hylkivä pohja
SC Kulutuksen- kestävä kärkivahvike	LG Tarttumakuvio				

- Vettähylyvä ja kulutuksenkestävä päällinen tiiviisti kudottua mikrokuitua.
- Komposiittivarvassuoja ja TPU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- Jalkineen pohjassa oleva tarttumakuvio takaa hyvän pidon tikapuilla ja ehkäisee liukastumisia.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.

Tekninen

Metallittomat. Vettähylyvä. Nauhakiinnitys. TPU-kärkivahvike. Komposiittivarvassuoja. MASCOLAYER®-naulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Kevyt muotoiltu kärkisuoja. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Kuumankestopohja max. 140°C. Profiiliin syvyys 2,5 mm. Kantakappi. Pohja öljyn- ja bensiinikestävä. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei tahraa. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Tarttumakuvio. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

Käyttäjä



Sertifiointit



- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Tarttumakuvio (LG)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022