

## F1007-906 Turvasaappaat

S3S - nauhakiinnityksellä

MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC



09

0836	0837	0838	0839	0840	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
1049	1050	1051	1052			

<b>E</b> Iskunkestävä	<b>A</b> Antistatattinen	<b>PS</b> Tekstiili- naulasuoja (Ø = 3 mm)	<b>WPA</b> Vettähylyvä ja hengittävä	<b>SR</b> Liukastumista estävä	<b>FO</b> Öljyä ja bensiniä hylkivä pohja
<b>SC</b> Kulutuksen- kestävä kärkivahvike	<b>LG</b> Tarttumakuvio				

- Vettähylyvä ja kulutuksenkestävä päällinen tiiviisti kudottua mikrokuitua.
- Komposiittivarvassuoja ja TPU-kärkivahvike varmistavat riittävän suojan ja tekevät kengästä erityisen kulutuksenkestävän.
- Jalkineen pohjassa oleva tarttumakuvio takaa hyvän pidon tikapuilla ja ehkäisee liukastumisia.
- Kulutuksenkestävä ja liukastumista estävä PU-pohja kestää jopa 140 asteen kuumuutta.

### Tekninen

Metallittomat. Vettähylyvä. Nauhakiinnitys. TPU-kärkivahvike. Komposiittivarvassuoja. MASCOLAYER®-naulasuoja. Monitoiminen pohjanjäykiste ja iskunvaimentava kantapehmuste. Kevyt muotoiltu kärkisuoja. Sopivat käytettäväksi polvillaan työskentelyssä. Iskunvaimentava sisäpohjat ovat poistettavat, kestävät ja ergonomiset. Kuumankestopohja max. 140°C. Profiiliin syvyys 2,5 mm. Kantakappi. Pohja öljyn- ja bensiininkestävä. Jälkiä jättämätön ulkopohja - ei tahraa. Imee ja siirtää kosteutta tehokkaasti. Tarttumakuvio. ESD-hyväksytyt EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008.

### Käyttäjä



### Sertifiointit



- S3S-turvaluokka
- Liukastumista estävä (SR)
- Öljyä ja bensiiniä hylkivä pohja (FO)
- Kulutuksenkestävä kärkivahvike (SC)
- Tarttumakuvio (LG)
- Staattista sähköä purkava (ESD)
- EN ISO 20345: 2022