



ESITE - FDV DOKUMENTAATIO

HOUSEGARD PE12HR-A

12 kg jauhesammutin
Teholuokka 55A-233B-C

Jauhesammutin on joka paikan sammutin, joka soveltuu useimpien tulipalojen sammutukseen. Housegard jauhesammutin on valmistettu laadukkaasta teräksestä. Venttiili on valmistettu alumiinista, jossa on musta lakattu teräskahva. Sammuttimessa käytetään tehokasta jauhetta, joka antaa maksimaalisen sammutustehon. Ponnekaasuna käytetään tyyppiä.

TOIMINTA

Kun jauhetta levitetään palokohteeseen, tulen lämpö-energiasta kuluu suuri osa jauheen hajottamiseen, jonka seurauksena jauhe muuttuu höyryksi syrjäyttäen samalla hapensaannin. Jauhe vaikuttaa paloon myös kemiallisesti. ABC-jauhe koostuu pääasiallisesti monoammoniumfosfaatista, jota ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle tai terveydelle.

KÄYTTÖALUEET

Huvila, huoneisto, autotalli, vapaa-ajan vene, asuntovanu, matkailuauto, retkeily, bussit, kuorma-autot, säiliön ohjaamot, laivan ohjaamot, leikkuupuimurit, metsäkoneet, kaivostyöläiset, kuormaajat, teollisuustraktorit, autonosturit, kuorma-autot, rakennus- ja rakennuskoneet, kuuma työ jne.



Palot orgaanisissa materiaaleissa, kuten puu, paperi, tekstiilit.



Palot tulenaroissa nesteissä, kuten bensiini, moottoriöljy, lakat, maalit.



Kaasupalot, kuten metaani, propaani ja butaani.



Tekniset tiedot

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Malli: | PE12HR-A | Heittoetäisyys: | 4-6 m |
| EN3-7 testraportti: | 20200450/RUI 04 | Toimintapaine: | 15 BAR |
| MED sert: | MEDB00001HJ | Sylinterimateriaali: | Teräs |
| Paloluokka: | ABC | Paino: | 17 kg |
| Teholuokka: | 55A 233B C | Mitat halk./kork.: | 190 x 580 (mm) |
| Toimintalämpötila: | -30°C/+60°C | Sertifionti: | EN3, CE, Wheelmark |
| Ponnekaasu: | N ₂ , Typpi | | |
| Sammutusaine: | SUN ABC Standard | Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lain- | säädännön mukaisesti. |
| Määrä: | 12 kg | | |
| Tyhjennysaika: | 32 s. | | |

Hyväksynät



Artikkelitiedot

Artnr: 600144-60
EAN: 7320890144602