

S/FTP LANmark®-7


Punoksella suojattu 7-kategorian data-kaapeli, joka muodostuu parikierrteistä yksilankaisista, polyeteenieristeisistä kuparilangoista. Parit on erikseen suojattu foliolla. Kaapelissa on 4 paria tai vaihtoehtoisesti 2x4 paria ja vaippa on halogeenitonta itsestään sammuvaa muovia (LSZH). Kaapelin suorituskyky täyttää 7-kategorian standardien EN 50288 ja IEC 61156 mukaan, mutta on lisäksi testattu ja määritelty 1000 MHz:iin saakka kaikkien 4 parin samanaikaisessa tiedonsiirrossa. Kaapeli asennetaan kiinteästi sisätiloihin ja putkiin. Täyttää palovaatimukset IEC 60332-3:n mukaan (vastaa standardia SS 424 14 75, luokka F4).

OMINAISUUDET

Palonkestoluokka F4
 Alin lämpötila asennettaessa 0 °C
 Korkein lämpötila asennettaessa +50 °C
 Alin lämpötila käytössä -10 °C
 Korkein lämpötila käytössä +60 °C
 Toimituspituudet kela 500/1000 m
 Kaapelissa on merkintänä Tyypin + vuosi + metrimäärä.
 Kaapelin päät on suojattu kosteudelta.

S/FTP LANmark®-7

Tuotenumero	Mitat pari x halk.	Ulkohalk. mm	Väri	Taivutussäde* min mm	Maks. vetovoima N	Kaapeli-paino kg/100 m
0235043	4x2x0,6	7,5	LSZH-oranssi	62	210	6,1
0235044	2x4x2x0,6	7,5x16,8	LSZH-oranssi	62	420	12,2

* Koskee asennusta, yksittäisessä taivutuksessa tämä arvo puolitetaan.