

**UT30**

2 - 12 valokuitua



Micropticable UT30 on valokaapeli, jonka kuidut ovat polymeerikeskiputkessa. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin. UT30 on keskiputkirakenteinen valokaapeli ja tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 2 - 12 kuitua yhdessä keskiputkessa. Erillisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä merkkilangoilla. Kaapeli on pitkäikäisvesiäisiä polymeeritäyteaineen ansiosta. Kaapeli on varustettu aramidilankakerroksella ja siinä on halogeeniton ulkovaippa vähähiikaisesta HD-polyeteenistä.

**OMINAISUUDET**

Vetovoima	enint. 1500 N
Pienin taivutussäde,	
asennus	100 mm
käyttö	130 mm
Puristuslujuus	
(sauva/laatta)	enint. 100 N
(laatta/laatta)	enint. 2000 N
Iskulujuus	enint. 1 J
Lämpötila-alue	
käyttö	-30/+60 °C
varastointi	-40/+60 °C
asennus	-15/+40 °C

**UT30**

Sstl	Kuitujen lkmm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
0236502	2 SML	3,9	12,5
0236503	4 SML	3,9	12,5
0236504	6 SML	3,9	12,5
0236505	8 SML	3,9	12,5
0236506	12 SML	3,9	12,5