

MB0613

24 - 72 valokuitua



Micropticable MB0613 on valokaapeli, jonka kuidut ovat mikronipuissa. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin. MB0613 on väljästi toisiopäällysteinen valokaapeli ja tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla yhteensä 72 kuitua kuudessa mikronipussa (6x12). Eril-lisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä merkikilangoilla. Keskivetoelementti (FRP) suojaa mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on pitkäikäisvesitiivis polymeeritöy-teaineen ansiosta. Kaapeli on varustettu aramidilankakerroksella ja siinä on halogeeniton ulkovaippa vähäkitkaise-sta HD-polyeteenistä.

OMINAISUUDET

Vetovoima	enint. 700 N
Pienin taivutussäde,	
asennus	70 mm
käyttö	105 mm
Puristuslujuus	
(sauva/laatta)	enint. 250 N
(laatta/laatta)	enint. 1000 N
Iskulujuus	enint. 1 J
Lämpötila-alue	
käyttö	-30/+60 °C
varastointi	-40/+60 °C
asennus	-15/+40 °C

MB0613

Sstl	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
0236508	24 SML	5,4	30
0236509	48 SML	5,4	30
0236510	72 SML	5,4	30