

MB0813

96 valokuitua



Micropticable MB0813 on valokaapeli, jonka kuidut ovat mikronipuissa. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin. MB0813 on väljästi toisiopäälysteinen valokaapeli ja tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 96 kuitua kahdeksassa mikronipussa (8x12). Erillisjärjetyt kuidut on ryhmitelty värillisillä merkkilangoilla. Keskivetoelementti (FRP) suojaa mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Kaapeli on varustettu aramidilankakerroksella ja siinä on halogeeniton ulkovaippa vähäkitkaisesta HD-polyeteenistä.

OMINAISUUDET

Vetovoima	enint. 1000 N
Pienin taivutussäde,	
asennus	120 mm
käyttö	170 mm
Puristuslujuus	
(sauva/laatta)	enint. 250 N
(laatta/laatta)	enint. 1000 N
Iskulujuus	enint. 1 J
Lämpötila-alue	
käyttö	-30/+60 °C
varastointi	-40/+60 °C
asennus	-15/+40 °C

MB0813

Sstl	Kuitujen lk	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
0236511	96 SML	6,4	45