

RHEYFLEX® 500 Y**300/500 V**

SS 424 14 75



Kaapeli teollisuuden ohjaus- ja säätölaitteiden ohjaus- ja merkinantopiireihin. Kaapeli on tarkoitettu kuiviin ja kosteisiin tiloihin, ei kuitenkaan ulkokäyttöön. Sitä voidaan käyttää liikkuvissa soveluksissa, joissa kaapeliin ei kohdistu mekaanisia rasituksia. RHEYFLEX Y on lyijytön, PVC-eristeinen, PVC-vaippainen ohjauskaapeli, jossa on pyöreät monisäikeiset kuparijohtimet. Johtimien resistanssi on IEC 60228 luokan 5 mukainen. Johdoissa on numermerkintä kelta-vihreän johdon kanssa tai ilman. Vaipassa on tyyppi- ja kirjausnumero. RHEYFLEX Y täyttää palonetenemisluekan IEC 60332-1 (F2) vaatimukset.

OMINAISUUDET

Palonkestoluokka	F2
Alin lämpötila asennettaessa	-15 °C
Korkein lämpötila käytössä	+70 °C
Korkein lämpöt. oikosulussa	+140 °C
Toimituspituudet	500 m
Taivutussäde	5xD

RHEYFLEX® 500 Y

Sstl	Johtimen poikkipinta mm ²	Ulkohalk. mm	Taivutussäde min mm	Paino kg/100 m
0414310	2x0,75	5,3	26,5	4,0
0414311	3G0,75	5,8	29,0	5,3
0414312	4G0,75	6,2	31,0	6,1
0414313	5G0,75	6,8	34,0	6,7
0414314	7G0,75	7,3	36,5	9,5
0414315	12G0,75	10,0	50,0	14,8
0414316	18G0,75	11,6	57,5	21,0
0414317	25G0,75	14,2	71,0	29,4
0414318	2x1	5,7	28,5	4,7
0414319	3G1	6,1	30,5	6,2
0414320	4G1	6,7	33,5	6,1
0414321	5G1	7,1	35,5	7,9
0414322	7G1	7,7	38,5	12,4
0414323	12G1	10,8	54,0	18,8
0414324	18G1	12,5	62,5	26,3
0414325	25G1	14,8	74,0	35,3
0414326	2x1,5	6,3	31,5	6,3
0414327	3G1,5	7,4	37,0	8,0
0414328	4G1,5	7,4	37,0	9,7
0414329	5G1,5	8,4	42,0	11,9
0414330	7G1,5	9,1	45,5	14,7
0414331	12G1,5	12,1	60,5	24,6
0414333	18G1,5	14,0	70,0	35,7
0414334	25G1,5	17,3	86,5	50,6
0414335	2x2,5	7,5	37,5	9,5
0414336	3G2,5	8,1		12,2
0414337	4G2,5	8,9	44,5	15,2
0414338	5G2,5	9,9	49,5	17,5
0414339	7G2,5	12,0	60,0	23,5
0426046	4G4	10,6	53,0	22,7
	5G4	11,6	58,0	27,1