

LINEAX® Kumikaapeli

HO7RN-F

450/750 V



LINEAX on öljyn- ja rasvankestävä taipuisa kaapeli, joka kestää suuria lämpötilamuutoksia, kosteutta ja pakkasta. Sitä voidaan käyttää väliaikaisiin asennuksiin sisällä ja ulkona, ja se sopii liitettäväksi taipuisaa kaapelia edellyttäviin koneisiin ja muihin materiaaleihin.

LINEAX (HO7RN-F) on EPR-eristeinen ja kumivaippainen liitäntäkaapeli, jossa on pyöreät monisäikeiset kuparijohtimet. Kaapeli on SS 424 02 35-4 -standardin mukainen, öljyn- ja rasvankestävä sekä taipuisa, joka kestää suuria lämpötilavaihteluita, kosteutta ja pakkasta. LINEAX on tarkoitettu väliaikaiseen sisä- ja ulkoasennukseen. Sopii liitettäväksi koneisiin ja muihin materiaaleihin, jotka edellyttävät taipuisaa kaapelia. Johtimen resistanssi on IEC 60228 luokan 5 mukainen. Johtojen väritunnistus on SS 424 17 20:n mukainen. Vaippa on

täytetty ja siihen on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä. Lineax täyttää IEC 60332-1 (F2) vaatimukset.

OMINAISUUDET

Itsestään sammuva	F2
Alin lämpötila asennettaessa	-25 °C
Korkein lämpötila käytössä	+85 °C
Korkein lämpötila oikosulussa	+200 °C
Toimituspituudet	500 m

Kaapelin päät on suojattu kosteudelta.

Kysy myös muita poikkipintoja, jos et löydä tästä etsimääsi.

LINEAX® Kumikaapeli

Sstl	Johtimien lukumäärä	Johtimen poikkipinta mm ²	Ulkohalkaisija, nimellinen mm	Taivutus-säde min mm	Paino kg/100 m
0426302 R	3	1,5	10,0	80*	16,0
0426303	3	1,5	10,0	80*	16,0
0426304 R	3	2,5	11,8	94*	22,0
0426305	3	2,5	11,8	94*	22,0
0426306	3	6	16,0	136*	34,6
0426307 R	4	1,5	11,1	89*	20,0
0426308	4	1,5	11,1	89*	20,0
0426309 R	4	2,5	12,6	101*	27,0
0426310	4	2,5	12,6	101*	27,0
0426311	4	4	14,7	118*	37,0
0426312	4	6	17,0	136*	51,0
0426313	4	10	22,0	176*	85,0
0426314	4	16	26,0	208*	125,0
0426315	4	25	33,0	264*	185,0
0426316	4	35	37,0	296*	240,0
0426317	4	50	43,0	344*	330,0
0426318	4	70	49,0	392*	435,0
0426319	4	95	55,0	440*	570,0
0426320 R	5	1,5	12,1	97*	24,0
0426321	5	1,5	12,1	97*	24,0
0426322 R	5	2,5	14,3	114*	33,0
0426323	5	2,5	14,3	114*	33,0
0426324	5	4	16,6	133*	47,0
0426325	5	6	18,6	149*	64,0
0426326	5	10	24,0	192*	100,0
0426327	5	16	29,0	232*	145,0
0426328	5	25	34,0	272*	210,0
0426329	5	35	38,0	304*	270,0
0426330	5	50	44,0	352*	380,0
0426331	5	70	50,0	400*	500,0
0426332	5	95	57,0	456*	655,0

*Taivutussädelukemat = vähint. 3 x ulkohalkaisija. R = Rengas