

Asennus

Nexans

MMJ >6 mm²

SE-N07VV-R
450/750 V

Lifemark™



Kaapeli on tarkoitettu pysyvään asennukseen kaapeliikkaille, suoraan seiniin, betoniin, putkiin tai kanaviin. Sisä- ja ulkokäyttöön muttei maahan tai veteen. Ulkokäytössä on otettava huomioon, että kaapelin käyttöikä lyhenee UV-valon pitkäaikaisesta vaikutuksesta. MMJ on lyijytön, PVC-eristeinen, PVC-vaippainen asennuskaapeli, jossa on pyöreät kuparilangat. Kaapeli on IEC 227-4 -standardin mukainen ja tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi kaapeliikkaille, suoraan seinään, betonivaaluun sekä putkiin tai kanaviin. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 1 mukaiset. Johtimien väritunnistus on SS 424 17 20:n mukainen. Kaapelissa on ruiskutettu täyte. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MMJ täyttää palonetenemislukokan

IEC 60332-1 (F2) vaatimukset. Kaapeli on FIMKOn hyväksymä.

OMINAISUUDET

Itsestään sammuva	F2
Korkein lämpötila käytössä	+70 °C
Korkein lämpötila oikosulussa	+150 °C
Toimituspituudet	500 m

Kaapelissa on Lifemark™ -kierrätysmerkintä (koostumus selvitys).
Kaapelin päät on suojattu kosteudelta.

Täydelliset tuotetiedot netissä www.nexans-fi.com

Asennus

Nexans

MMJ >6 mm²

Sstl	Johtimien lukumäärä	Johtimen poikkipinta mm ²	Ulkohalkaisija, nimellinen mm	Taivutus-säde min mm	Paino kg/100 m
0458445	5	6	16,0	128	475,0
0438446	5	10	20,7	166	890,0
0438447	5	16	23,8	190	1260,0
0438448	5	25	28,3	226	1790,0
0438670	3	6	14,0	112	360,0
0438671	3	10	17,3	138	580,0

5

Täydelliset tuotetiedot netissä www.nexans-fi.com