

DUOLEX (SE-N1XE-AS 0,6/1,0 kV)



Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen ilmaan, maahan ja veteen.

DUOLEX on halogeeniton, PEX-eristeinen kaapeli, jossa on kaksinkertainen PE-vaippa ja hehkutetut, kerratut sektorimaiset alumiinijohtimet. Kaapeli on SS 424 14 18 -standardin mukainen ja tarkoitettu kiinteään ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen. Johtimien lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Johtimien väritunnistus on SS 424 17 20:n mukainen. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/vuosi+kuukausi/metrimäärä. DUOLEX ei ole palonkestävä. Kaapeli on SEMKOn hyväksymä.

OMINAISUUDET

Itsestään sammuva	F1
Alin lämpötila asennettaessa	-20 °C
Korkein lämpötila käytössä	+90 °C
Korkein lämpötila oikosulussa	+250 °C
Toimituspituudet	500 m

Kaapelissa on Lifemark™-kierrätysmerkintä (koostumus selvitys).
Kaapelin päät on suojattu kosteudelta.

DUOLEX (SE-N1XE-AS 0,6/1,0 kV)

Sstl	Nimi	Ulkohalkaisija, nimellinen mm	Taivutussäde min mm	Paino kg/100 m
0623250	4G50	29,0	290	92
0623252	4G95	37,0	370	155
0623254	4G150	44,0	440	230
0623256	4G240	58,0	580	355