

IQ DALI dimmer

Himmennin skenaariovalikolla DALI valaisimien ohjaamiseksi



- Päälle ja pois sekä himmennys ylös ja alas
- Neljä skenaariovalikkoa
- Yksilöityjä skenaarioita voidaan asentaa
- Himmenee jopa 20 DALI/DSI
- Liitetään suoraan ohjaimen
- Ohut muotoilu helpottaa asennusta

IQ Dali Dimmer, on yksikanavainen seinään asennettava ohjain DALI ja DSI laitteille. Ohjaimessa on neljä eri valaisutilannetta. Painonappien esiasetukset valaistuksen kirkkaudelle ovat 100%, 75%, 50% ja 25%. Asetukset ovat helposti muutettavissa. Lisäksi ohjaimella voidaan säätää portaattomasti valaistustasoa ylös tai alas, ja kytkeä valaisimet päälle ja pois.

IQ Dali Dimmer sopii kaikille DALI/DSI ohjattaville valaisimille, esimerkiksi toimistoihin kokoustiloihin ja kouluihin. Yksiköllä voidaan ohjata kahtakymmentä (20) DALI tai DSI laitetta. Lisäksi palonkestävä ABS luokka 2. Vihreä taustavalo osoittaa valitun tilanteen. Aura IQ DALI (Broadcast) /DSI GIDC -DD on oikea valinta toiminnallisuutta, laatua sekä estetiikkaa arvostavalle.

HIMMENNYS JA PÄÄLLE POIS TOIMINTO



ESIASISETETTU JA MUKAUTETTU VALAISTUSTILANNE



MERKITYTTY HALUTTU VALAISTUSTILANNE



KÄYTTÖKOHTEET: Kaikkiin DALI valaisimiin, esimerkiksi toimistoihin, kokoustiloihin tai kouluihin.

MATERIAALIT: Palonkestävä ABS Luokka 2.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Tulo: LN. Ulostulo: D+D. Upotettu.

TEKNISET TIEDOT: 230VAC +/- 10%. 50Hz. Ympäristön lämpötila -10°C - +35°C.

MALLIT	TYYPPI	SNRO.	TUOTENRO.	EAN-KOODI
	IQ Dali Dimmer	2614700	760060	7350051100796

Jännite	230VAC +/- 10%
Taajuus	50Hz
Virrankulutus	<0,5 XXW
Kuormitus	20 DALI tai DSI liitäntälaite
Paino	0.1kg
Kiinnitys	Asennuskotelo
Ympäristön lämpötila	-10°C - +35°C
Kosteus	5 - 95% kondensoitumaton
Materiaali (kotelo)	Palonkestävä ABS luokka 2
Hyväksytyt	EMC-2004/108 / EG LVD-2006/95 / EG

Yhdistys DALI / DSI liitäntälaitteeseen

