

ELKO Wireless – vähän johtoja, paljon mahdollisuuksia

ELKO Wireless on johdoton ohjausjärjestelmä valaistukselle, verhoille, lukitukselle ja muille sähköisille toimintoille. Se korvaa perinteiset kytkimet ja valonsäätimet. Koska Wireless-tuotteet lähettävät ohjausviestit radioteitse, jää valtaosa johdoista pois. Valonohjauksykimet voi siten asentaa mihin vain. Järjestelmä on helppo ohjelmoida ilman työkaluja. Sillä voidaan esimerkiksi toteuttaa asunnon kaikkien valojen sammutus yhdellä painikkeella tai kauko-ohjattava valaistus kotiteatteriin.

ELKO Wireless -tuotteet ovat yhteensopivia myös ELKO Living System -kodinohjausjärjestelmän kanssa. Voit ohjelmoida viiveitä, kello-ohjauksia ja skenaarioita suomenkielisellä ELKO Visual ohjelmalla. Voit yhdistää johdotonta ja perinteistä asennustekniikkaa samassa järjestelmässä. Voit toteuttaa graafisia käyttöliittymiä ja käyttää niitä talon tietoverkon tai Internet-yhteyden kautta. Katso tuoteluettelo ja tekniset tiedot osoitteesta www.elko.fi

ELKO Wireless- ja ELKO Living System -komponentit kuuluvat SLO:n keskusvarasto-ohjelmaan.

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi

ELKO Living System Wireless-kampanjapaketti

yhdellä sähkönumerolla 28 100 00 saatavilla 22.helmikuuta 2010 alkaen

Langaton valaistuksen ohjausjärjestelmä

ELKO Wireless -paketti sisältää kaikki ohjauskomponentit, mitä tarvitset älykkääseen, langattomaan valonohjaukseen neuvotteluhuoneissa, olohuoneissa, kotiteattereissa tai muissa vastaavissa tiloissa. Ohjelmoi perustoiminnot helppokäyttöisellä ELKO Visual -ohjelmalla (sisältyy toimitukseen). Voit myös toteuttaa tilanneohjauksia, visualisoinnin ja etäkäytön, sekä muita edistyneitä toimintoja. Voit laajentaa järjestelmää johdoilla tai ilman, ELKO Wireless- ja ELKO Living System -tuotteilla.



ELKO Wireless -paketti sisältää seuraavat tuotteet

Tuote	Kpl	Snro
Painikkeisto Plus Wireless PB4 valkoinen	5	28 100 01
Kojeriasiasäädin 250W Plus Wireless PB4 valkoinen	1	28 100 31
Erillissäädin 250W Plus Wireless koteloitu	5	28 100 56
Erillisrele 6A Plus Wireless koteloitu	2	28 100 55
LS keskusyksikkö, visual / Viewer	1	28 110 02
LS teholähde 24VDC 3A	1	28 110 71

