

El Björn -liitântäkeskukset – varma tapa ratkaista tilapäinen sähköntarve



El-Björnin salkkumalliset Mini- ja Midi -liitântäkeskukset (16–32A) on valmistettu iskunkestävästä kova muovista. Itsestään sulkeutuva turvakansi on kirkasta muovia. Kooltaan keskukset ovat pieniä ja käteviä, ja niissä on sekä kantokahvat että kiinnitysreiät.

Liitântäkeskukset on suojattu C-ominaiskäyrän suoja-katkaisimilla. U16-mallin yksivaihepistorasioissa on 13A varokkeet tietynasteisen selektiivisyyden varmistamiseksi. Kaikissa salkkumalleissa suojausluokka IP 44 ja oikosulkukestävyys Icf=17KA.



Snro	Tuote
34 024 28	U 32Midi//811-1 EN SEFI

Tulo	5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl
Lähtö	2-pol/230V 16A Schuko Tyyppi F 8 kpl
Lähtö	5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
Lähtö	5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl
Paino	4,5 kg
Mitat	korkeus 450 mm, leveys 320 mm

Snro	Tuote
34 016 20	U16Mini//42-1 EN SEFI

Tulo	5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
Lähtö	2-pol/230V 16A Schuko Tyyppi F 4 kpl
Lähtö	5-pol/400V 16A CEE 416-6 2 kpl
Paino	2,7 kg

Snro	Tuote
34 016 31	U 32Mini//411-1 EN SEFI

Tulo	5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl
Lähtö	2-pol/230V 16A Schuko Tyyppi F 4 kpl
Lähtö	5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
Lähtö	5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl
Paino	3,2 kg
Mitat	korkeus 330 mm, leveys 265 mm

Snro	Tuote
34 024 06	U16Midi//82-1 EN SEFI

Tulo	5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 kpl
Lähtö	2-pol/230V 16A Schuko Tyyppi F 8 kpl
Lähtö	5-pol/400V 16A CEE 416-6 2 kpl
Paino	3,9 kg

Lisätietoja:

tuotepäällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310 tai
timo.mero@slo.fi