

KOTELOIDUT LIITTIMET POLYKARBONAATTI JA RUOSTUMATON TERÄS




- Sopii 1.5[Cu] / 2.5[Al] - 240 mm² Al/Cu kaapeleille
- Materiaali: tinattu ja rasvattu alumiini
- IP66: U3, U4, H32, H02; IP 65: MF01, MF03, H03
- Kaikki mallit sisältävät kolmivaiheisen liittimen, yhden nolaliittimen (N) ja yhden maadoitusliittimen (PE)
- Valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista

U3


U4

MF01


MF03







H32



H02



H03



Tyyppi	Un (V)	In (Al) (A)	In (Cu) (A)	Al/Cu mm ²	Vääntö Al/Cu (Nm)	Liitinten lkm	Kanta	Kotelo	Holkkitiivisteet	S-nro	Paino kg
KLM 2x16	800	-	125	1.5-16 (Cu)	1.8	4	PZ2	U3	M32 x4	3412201	0,8
KLM 1x50		160	160	2.5 - 50	5 (2.5 - 10 mm ²)	2	Hex 5	U4	M40 x2	3412204	1,1
KLM 2x50		200	320	2.5 - 50	10 (16 - 50 mm ²)	4	Hex 5	U4	M40 x4	3412205	1,3
KLM 1x95		200	245	16 - 95	12 (16 - 50 mm ²)	2	Hex 6	MF01	M63 x2	3412206	2,3
KLM 2x95	1000	400	490	16 - 95	22 (70 - 95 mm ²)	4	Hex 6	MF01	M63 x4	3412207	3,0
KLM 2x150		500	640	25 - 150	22 (70 - 95 mm ²) 38 (120 - 150 mm ²)	4	Hex 6	MF03	EPA 2260 x2	3412209	5,0

Tyyppi	Un (V)	In (Al) (A)	In (Cu) (A)	Al/Cu mm ²	Vääntö Al/Cu (Nm)	Liitinten lkm	Kanta	Kotelo	Holkkitiivisteet	S-nro	Paino kg
KLR 2x16	800	-	125	1.5-16 (Cu)	1.8	4	PZ2	H32	M32 x4	3412213	2,4
KLR 1x50		160	160	2.5 - 50	5 (2.5 - 10 mm ²)	2	Hex 5	H32	M40 x2	3412216	2,6
KLR 2x50		200	320	2.5 - 50	10 (16 - 50 mm ²)	4	Hex 5	H02	M40 x4	3412217	6,2
KLR 1x95		200	245	16 - 95	12 (16 - 50 mm ²)	2	Hex 6	H02	M63 x2	3412218	6,0
KLR 2x95	1000	400	490	16 - 95	22 (70 - 95 mm ²)	4	Hex 6	H02	M63 x4	3412219	6,8
KLR 2x150		500	640	25 - 150	22 (70 - 95 mm ²) 38 (120 - 150 mm ²)	4	Hex 6	H03	EPA 2260 x2	3412221	15,5