

Taulukossa on PNP versiot. Halutessasi NPN-version, korvaa tyyppimerkinnän **P** kirjain **N**:llä
Esim. XS512B1NAL2

Lyhyt Osiprox

Kotelo:	Ø 6.5	M8	M12	M18	M30
METALLI, IP67/68 Oppoasennus sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys		M8 x 33 1.5 mm	M12 x 33 2 mm	M18 x 36,5 5 mm	M30 x 40,6 10 mm
3 johdin, 10...36 VDC					
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8		XS508B1PAL2 -	XS512B1PAL2 XS512B1PAM12	XS518B1PAL2 XS518B1PAM12	XS530B1PAL2 XS530B1PAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8		XS508B1PBL2 -	XS512B1PBL2 XS512B1PBM12	XS518B1PBL2 XS518B1PBM12	XS530B1PBL2 XS530B1PBM12
METALLI, IP67/68 Oppoasennus sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Pidennetty tunn.ettäisyys	Ø 6.5 x 33/42 2.5 mm	M8 x 33 2.5 mm	M12 x 33 4 mm	M18 x 36,5 10 mm	M30 x 40,6 20 mm
3 johdin, 10...36 VDC					
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽²⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8	XS1L06PA349 XS1L06PA349D XS1L06PA349S	XS1N08PA349 XS1N08PA349D XS1N08PA349S	XS1N12PA349 XS1N12PA349D -	XS1N18PA349 XS1N18PA349D -	XS1N30PA349 XS1N30PA349D -
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽²⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8	XS1L06PB349 XS1L06PB349D XS1L06PB349S	XS1N08PB349 XS1N08PB349D XS1N08PB349S	XS1N12PB349 XS1N12PB349D -	XS1N18PB349 XS1N18PB349D -	XS1N30PB349 XS1N30PB349D -

MUOVI, IP68	M8	M12	M18	M30
Oppoasennus ei sallittu				
Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys	M8 x 33/42 2,5 mm	M12 x 33/48 4 mm	M18 x 34/48 8 mm	M30 x 41/50 15 mm
3 johdin, 10...36 VDC				
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽²⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8	XS4P08PA340 XS4P08PA340D XS4P08PA340S	XS4P12PA340 XS4P12PA340D -	XS4P18PA340 XS4P18PA340D -	XS4P30PA340 XS4P30PA340D -
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽²⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8	XS4P08PB340 XS4P08PB340D XS4P08PB340S	XS4P12PB340 XS4P12PB340D -	XS4P18PB340 XS4P18PB340D -	XS4P30PB340 XS4P30PB340D -

(1) saatavana myös 5m tai 10m kaapelilla: 5m kaapeli korvaa L2 => L5,10 m kaapeli: L2 => L10
(2) saatavana myös 5m tai 10m kaapelilla: 5m kaapeli lisää L1, 10m kaapeli lisää L2. Esim. XS1L06PA349L1

Taulukossa on PNP versiot. Halutessasi NPN version, korvaa tyyppimerkinnän **P** kirjain **N**:llä
Esim. XS106BLNAL2.

Standardi Osiprox

Kotelo:	Ø 6.5	M8	M12	M18	M30
METALLI, IP67 Oppoasennus sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys	Ø6.5 x 42 1.5 mm	M8 x 42/53/6 1.5 mm	M12 x 41/53 2 mm	M18 x 51/64 5 mm	M30 x 51/64 10 mm
3 johdin, 10...36 VDC					
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8	XS106BLPAL2 * -	XS108BLPAL2 * XS108BLPAM12 XS108BLPAM8	XS112BLPAL2 XS112BLPAM12	XS118BLPAL2 XS118BLPAM12	XS130BLPAL2 XS130BLPAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8	XS106BLPBL2 * -	XS108BLPBL2 * XS108BLPBM12 XS108BLPBM8	XS112BLPBL2 XS112BLPBM12	XS118BLPBL2 XS118BLPBM12	XS130BLPBL2 XS130BLPBM12
2 johdin, 20...264 VAC					
NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾	-	-	XS112BLFAL2	XS118BLFAL2	XS130BLFAL2
METALLI, IP67/68 Oppoasennus ei sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys		M8 x 42/52/61 2.5 mm	M12 x 41/53 4 mm	M18 x 51/63 8 mm	M30 x 51/63 15 mm
3 johdin, 10...36 VDC					
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8		XS208BLPAL2 * XS208BLPAM12 XS208BLPAM8	XS212BLPAL2 XS212BLPAM12	XS218BLPAL2 XS218BLPAM12	XS230BLPAL2 XS230BLPAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8		XS208BLPBL2 * XS208BLPBM12 XS208BLPBM8	XS212BLPBL2 XS212BLPBM12	XS218BLPBL2 XS218BLPBM12	XS230BLPBL2 XS230BLPBM12

MUOVI, IP68	M8	M12	M18	M30
Oppoasennus ei sallittu				
Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys	M8 x 33/42 2,5 mm	M12 x 49/61 4 mm	M18 x 59/70 8 mm	M30 x 59/70 15 mm
3 johdin, 10...36 VDC				
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12	XS208ALPAL2 * -	XS212ALPAL2 XS212ALPAM12	XS218ALPAL2 XS218ALPAM12	XS230ALPAL2 XS230ALPAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12	XS208ALPBL2 * -	XS212ALPBL2 XS212ALPBM12	XS218ALPBL2 XS218ALPBM12	XS230ALPBL2 XS230ALPBM12

(1) saatavana myös 5m tai 10m kaapelilla: 5m kaapeli korvaa L2 => L5,10 m kaapeli: L2 => L10
* saatavana vain 2m tai 5m kaapelilla, 5m kaapeli korvaa L2 => L5

Taulukossa on PNP versiot. Halutessasi NPN version korvaa tyyppimerkinnän **P** kirjain **N**:llä
Esim. XS612B1NAL2.

Pitkä Osiprox

Kotelo:	M8	M12	M18	M30
METALLI, IP67/68 Oppoasennus sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys	M8 x 50/61 2.5 mm	M12 x 50/61 4 mm	M18 x 60/72 8 mm	M30 x 60/72 15 mm
3 johdin, 10...58 VDC				
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12	XS608B1PAL2 XS608B1PAM12	XS612B1PAL2 XS612B1PAM12	XS618B1PAL2 XS618B1PAM12	XS630B1PAL2 XS630B1PAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12	XS608B1PBL2 XS608B1PBM12	XS612B1PBL2 XS612B1PBM12	XS618B1PBL2 XS618B1PBM12	XS630B1PBL2 XS630B1PBM12
2 johdin, 20...264 VAC/DC				
NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NO, 1/2" UNF liitin		XS612B1MAL2 XS612B1MAU20	XS618B1MAL2 XS618B1MAU20	XS630B1MAL2 XS630B1MAU20
NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NC, 1/2" UNF liitin		XS612B1MBL2 XS612B1MBU20	XS618B1MBL2 XS618B1MBU20	XS630B1MBL2 XS630B1MBU20
METALLI, IP67/68 Oppoasennus ei sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys		M8 x 42/52/61 7 mm	M12 x 41/53 12 mm	M18 x 51/63 22 mm
3 johdin, 10...58 VDC				
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12		XS612B4PAL2 XS612B4PAM12	XS618B4PAL2 XS618B4PAM12	XS630B4PAL2 XS630B4PAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12		XS612B4PBL2 XS612B4PBM12	XS618B4PBL2 XS618B4PBM12	XS630B4PBL2 XS630B4PBM12
2 johdin, 20...264 VDC/DC				
NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NO, 1/2" UNF liitin		XS612B4MAL2 XS612B4MAU20	XS618B4MAL2 XS618B4MAU20	XS630B4MAL2 XS630B4MAU20
NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NC, 1/2" UNF liitin		XS612B4MBL2 XS612B4MBU20	XS618B4MBL2 XS618B4MBU20	XS630B4MBL2 XS630B4MBU20

MUOVI * , IP69K	M8	M12	M18	M30
Oppoas. ei sallittu				
Mitat (mm) -25°C...+85°C Tunnistusetäisyys	M8 x 50/61 2,5 mm	M12 x 50/61 7 mm	M18 x 60/70 12 mm	M30 x 60/70 22 mm
3 johdin, 10...58 VDC				
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12		XS212AAPAL2 * XS212AAPAM12 *	XS218AAPAL2 * XS218AAPAM12 *	XS230AAPAL2 * XS30AAPAM12 *
2 johdin, 20...264 VDC/DC				
NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NO, 1/2" UNF liitin	XS4P08MA230 XS4P08MA230K	XS4P12MA230 ** XS4P12MA230K **	XS218AAMAL2 * XS218AAMAU20 *	XS230AAMAL2 * XS230AAMAU20 *

(1) saatavana myös 5m tai 10m kaapelilla: 5m kaapeli korvaa L2 => L5,10 m kaapeli: L2 => L10
* saatavana myös ruostumattomalla teräskotelolla 316L: korvaa A-kirjain S:llä. Esim. XS212SAPAL2

Taulukossa PNP versiot. Halutessasi NPN version korvaa tyyppimerkinnän **P** kirjain **N**:llä.
Esim. XS7F1A1NAL2

Suorakaide Osiprox

Kotelo:	8 x 22	15 x 32	26 x 26	40 x 40	80 x 80
MUOVI, IP67 Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunn. et. oppoas. Tunn. et. ei oppoas.	8 x 22 x 8 2.5 mm	15 x 32 x 8 5 mm	26 x 26 x 13 10 mm 15 mm	40 x 40 x 15 15 mm 25 mm	80 x 80 x 25 40 mm 60 mm
3 johdin, 10...36 VDC			Oppo- tai ei oppoas. opetuksella	Oppo- tai ei oppoas. opetuksella	Oppo- tai ei oppoas. opetuksella
PNP, NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NO, M12 PNP, NO, M8	XS7J1A1PAL2 -	XS7F1A1PAL2 -	XS8E1A1PAL01M12 XS8E1A1PAM8	XS8C1A1PAL01M12 XS8C1A1PAM8	XS8D1A1PAL2 XS8D1A1PAM12
PNP, NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ PNP, NC, M12 PNP, NC, M8	XS7J1A1PBL2 -	XS7F1A1PBL2 -	XS8E1A1PBL2 XS8E1A1PBL01M12	XS8C1A1PBL2 XS8C1A1PBL01M12	XS8D1A1PBL2 XS8D1A1PBL01M12
2 johdin, 20...264 V AC/DC			Oppo- tai ei oppoas. opetuksella	Oppo- tai ei oppoas. opetuksella	Oppo- tai ei oppoas. opetuksella
NO, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NO, 1/2" UNF liitin			XS8E1A1MAL2 XS8E1A1MAL01U20	XS8C1A1MAL2 XS8C1A1MAL01U20	XS8D1A1MAL2 XS8D1A1MAL01U20
NC, 2m kaapeli ⁽¹⁾ NC, 1/2" UNF liitin			XS8E1A1MBL2 XS8E1A1MBL01U20	XS8C1A1MBL2 XS8C1A1MBL01U20	XS8D1A1MBL2 XS8D1A1MBL01U20
MUOVI, IP67					
4 johdin 10...58VDC Mitat (mm) -25°C...+70°C Tunnistusetäisyys			40 x 40 x 117 15 mm	40 x 40 x 117 20 mm	
Oppoasennus sallittu			XS7C40PC440	XS7C40PC449	
Oppoasennus ei sallittu			20 mm	40 mm	
PNP NO+NC			XS8C40PC440	XS8C40PC449	

MUOVI/METALLI	26 x 26 x 13	40 x 40 x 15	M30 x 81
Oppoasennus sallittu			
-25°C...+70°C, IP67 Tunnistusetäisyys	26 x 26 x 13 10 mm	40 x 40 x 15 15 mm	M30 x 81 10 mm
3 johdin 10...36VDC Aseteltava taajuusalue	Opetuspainikkeella 6..6000 imp/min	Opetuspainikkeella 6..6000 imp/min	Pontentiometrillä 6..3000 imp/min
PNP, NC, M12 ⁽²⁾ PNP, NC, 2m, 6-150 p. PNP, NC, 2m, 120-3000 p.	XS9E11RPBL01M12	XS9C11RPBL01M12	- XSAV11373TF XSAV12373TF
2 johdin 20...264VAC/DC	6..6000 imp/min	6..6000 imp/min	6..3000 imp/min (3)
NC, 1/2" UNF liitin NC, 2m, 6-150 p. NC, 2m, 120-3000 p.	XS9E11RMBL01U20	XS9C11RMBL01U20	- XSAV11801TF XSAV12801TF

Pyörintävahdit

(1) saatavana myös 5m tai 10m kaapelilla: 5m kaapeli korvaa L2 => L5,10 m kaapeli: L2 => L10
(2) saatavana myös ruostumattomalla teräskotelolla 316L: korvaa A-kirjain S:llä. Esim. XS212SAPAL2









Osiprox: täydellinen ohjelma induktiivisia tunnistimia.

- laaja valikoima sylinteri- ja suorakaidemallisia kotelointeja
- vaihtoehtoisia kotelomateriaaleja: metalli, muovi ja ruostumaton teräs 316L.
- tunnistusetaisyys: 1.5mm (Ø 6.5)...22mm (M30) ja 60mm suorakaidemalleissa
- ohjelmassa on myös elintarviketeollisuuden hyväksymät mallit (IP69K)
- laaja määrä toimintoja: standardi PNP ja NPN, ohjelmoitavat PNP/NPN, NO/NC, sekä tarkat kohteen tunnistukset opetustoiminnolla
- laajennetut käyttöjännitealueet: 10..58 VDC ja 20..264 VAC
- lämpötila-alue: -25°C...+70°C (-40°C...+ 100°C).

Helpot asennus- ja johdotusratkaisut:

- laaja valikoima asennuskiinnikkeitä
- nopea johdotus ilman työkaluja käyttämällä Snap-liitintä (Snap-C)
- kytkentävirheiden välttäminen ja asennuskustannusten minimointi käyttämällä valmiita M8 ja M12 liittinkaapeleita sekä Telemecanique IP67-kytkentäkotelointeja.

Aseennus ja liitäntä

Asennustelineet				
Sylinterimalleille	Muovipanta	Ruostumaton teräs		
Ø6.5 M8 M12 M18 M30	XSZB165 XSZB108 XSZB112 XSZB118 XSZB130	- - XSZBS12 XUZA118 XSZBS30		
Suorakaidemalleille			Metalli	Metalli 90°
26x26mm 40x40mm			XSZBE00 XSZBC00	XSZBE90 XSZBC90
Liitostarvikkeet				
Naaras, 5m (1)	Liitinkaapeli, suora	Liitinkaapeli, kulma	Liitin ruuviliitoksin	
M8 M12 U20	XZCP0566L5 (1) (2) XZCP1141L5 (1) (2) XZCP1865L5 (1)	XZCP0666L5 (1) (2) XZCP1241L5 (1) (2) XZCP1965L5 (1)	XZCC8FCM30S XZCC12FCM40B XZCC20FCM30B	XZCC8FDM30S XZCC12FDM40B XZCC20FDM30B

(1) 10m versio korvaa L5 tunnuksella L10 referenssissä
(2) saatavana myös ruostumattomalla teräskirstymutterilla: XZCP1141L5 (suora) tai XZCP1241L5 (kulma)

Tuoteno	SSTL
XS106BLPAL2	3591804
XS106BLPBL2	3591806
XS108BLPAL2	3591816
XS108BLPAM12	3591818
XS108BLPAM8	3591819
XS108BLPBL2	3591820
XS108BLPBM12	3591822
XS108BLPBM8	3591823
XS112BLFAL2	3591825
XS112BLPAL2	3591836
XS112BLPAM12	3591838
XS112BLPBL2	3591840
XS112BLPBM12	3591842
XS118BLFAL2	3591844
XS118BLPAL2	3591855
XS118BLPAM12	3591857
XS118BLPBL2	3591859
XS118BLPBM12	3591861
XS130BLFAL2	3591863
XS130BLPAL2	3591874
XS130BLPAM12	3591876
XS130BLPBL2	3591878
XS130BLPBM12	3591880
XS1L06PA349	
XS1L06PA349D	
XS1L06PA349S	
XS1L06PB349	
XS1L06PB349D	
XS1M12KP340	3520275
XS1M12KP340D	3520276
XS1M18KP340	3520432
XS1M18KP340D	3520409
XS1M30KP340	3520422
XS1M30KP340D	3520328
XS1N08PA349	
XS1N08PA349D	
XS1N08PA349S	
XS1N08PB349	
XS1N08PB349D	
XS1N08PB349S	
XS1N12PA349	3520343
XS1N12PA349D	3520463
XS1N12PB349	
XS1N12PB349D	
XS1N18PA349	3520350
XS1N18PA349D	3520351
XS1N18PB349	
XS1N18PB349D	
XS1N30PA349	3520355
XS1N30PA349D	3520356
XS1N30PB349	
XS1N30PB349D	
XS208ALPAL2	3591885
XS208ALPBL2	3591887
XS208BLPAL2	3591897
XS208BLPAM12	3591899
XS208BLPAM8	3591900
XS208BLPBL2	3591901
XS208BLPBM12	3591903
XS208BLPBM8	3591904
XS212AAPAL2	
XS212AAPAM12	
XS212ALPAL2	3591914
XS212ALPAM12	3591916

Tuoteno	SSTL
XS212ALPBL2	3591918
XS212ALPBM12	3591920
XS212BLPAL2	3591930
XS212BLPAM12	3591932
XS212BLPBL2	3591934
XS212BLPBM12	3591936
XS218AAMAL2	
XS218AAMAU20	
XS218AAPAL2	
XS218AAPAM12	
XS218ALPAL2	3591946
XS218ALPAM12	3591948
XS218ALPBL2	3591950
XS218ALPBM12	3591952
XS218BLPAL2	3591962
XS218BLPAM12	3591964
XS218BLPBL2	3591966
XS218BLPBM12	3591968
XS230AAPAL2	
XS230AAPAM12	
XS230ALPAL2	3591978
XS230ALPAM12	3591980
XS230ALPBL2	3591982
XS230ALPBM12	3591984
XS230BLPAL2	3591994
XS230BLPAM12	3591996
XS230BLPBL2	3591998
XS230BLPBM12	3592000
XS2M12KP340	
XS2M12KP340D	
XS2M18KP340	
XS2M18KP340D	
XS2M30KP340	
XS2M30KP340D	
XS4P08MA230K	
XS4P08PA340	3520443
XS4P08PA340S	
XS4P08PB340	
XS4P08PB340D	
XS4P08PB340S	
XS4P12KP340	3520444
XS4P12KP340D	
XS4P12MA230	3520445
XS4P12MA230K	
XS4P12PA340	3520451
XS4P12PA340D	3520452
XS4P12PB340	
XS4P12PB340D	
XS4P18KP340	3520465
XS4P18KP340D	3520371
XS4P18PA340	3520376
XS4P18PA340D	3520457
XS4P18PB340	
XS4P18PB340D	
XS508B1PAL2	3590301
XS508B1PAM8	3520503
XS508B1PBL2	3590305

Tuoteno	SSTL
XS508B1PBM8	3590307
XS512B1PAL2	3590327
XS512B1PAM12	3590329
XS512B1PBL2	3590331
XS512B1PBM12	3590333
XS518B1PAL2	3590353
XS518B1PAM12	3590355
XS518B1PBL2	3590357
XS518B1PBM12	3590359
XS530B1PAL2	3590379
XS530B1PAM12	3590381
XS530B1PBL2	3590383
XS530B1PBM12	3590385
XS608B1PAL2	3590395
XS608B1PAM12	3590397
XS608B1PBL2	3590399
XS608B1PBM12	3590401
XS612B1MAL2	3590403
XS612B1MAU20	3590405
XS612B1MBL2	3590407
XS612B1MBU20	3590409
XS612B1PBL2	3590419
XS612B1PAM12	3590421
XS612B1PBL2	3590423
XS612B1PBM12	3590425
XS612B2PAL01M12	3590428
XS612B2PBL01M12	3590429
XS612B4MAL2	
XS612B4MAU20	
XS612B4MBL2	
XS612B4MBU20	
XS612B4PAL2	
XS612B4PAM12	
XS612B4PBL2	
XS612B4PBM12	
XS618B1MAL2	3590431
XS618B1MAU20	3590433
XS618B1MBL2	3590435
XS618B1MBU20	3590437
XS618B1PAL2	3590447
XS618B1PAM12	3590449
XS618B1PBL2	3590451
XS618B1PBM12	3590453
XS618B2PAL01M12	3590456
XS618B2PBL01M12	3590457
XS618B4MAL2	
XS618B4MAU20	
XS618B4MBL2	
XS618B4MBU20	
XS618B4PAL2	
XS618B4PAM12	
XS618B4PBL2	
XS618B4PBM12	
XS630B1MAL2	3590459
XS630B1MAU20	3590461
XS630B1MBL2	3590463
XS630B1MBU20	3590465
XS630B1PAL2	3590475
XS630B1PAM12	3590477
XS630B1PBL2	3590479
XS630B1PBM12	3590481
XS630B2PAL01M12	3590484
XS630B2PBL01M12	3590485
XS630B4MAL2	
XS630B4MAU20	

Tuoteno	SSTL
XS630B4MBL2	
XS630B4MBU20	
XS630B4PAL2	
XS630B4PAM12	
XS630B4PBL2	
XS630B4PBM12	
XS7C40PC440	3520393
XS7C40PC449	
XS7F1A1PAL01M8	3590615
XS7F1A1PAL2	3590617
XS7F1A1PBL01M8	3590619
XS7F1A1PBL2	3590621
XS7J1A1PAL01M8	3590639
XS7J1A1PAL2	3590641
XS7J1A1PBL01M8	3590643
XS7J1A1PBL2	3590645
XS7T4PC440	
XS7T4PC440LD	
XS8C1A1MAL01U20	3590647
XS8C1A1MAL2	3590649
XS8C1A1MBL01U20	3590651
XS8C1A1MBL2	3590653
XS8C1A1PAL01M12	3590665
XS8C1A1PAL2	3590667
XS8C1A1PAM8	3590669
XS8C1A1PBL01M12	3590670
XS8C1A1PBL2	3590672
XS8C1A1PBM8	3590674
XS8C40PC440	3520395
XS8C40PC449	3520400
XS8D1A1MAL2	3590677
XS8D1A1MAU20	3590681
XS8D1A1MBL2	3590685
XS8D1A1MBU20	3590689
XS8D1A1PAL2	3590709
XS8D1A1PAM12	3590713
XS8D1A1PBL2	3590717
XS8D1A1PBM12	3590721
XS8E1A1MAL01U20	3590723
XS8E1A1MAL2	3590725
XS8E1A1MBL01U20	3590727
XS8E1A1MBL2	3590729
XS8E1A1PAL01M12	3590741
XS8E1A1PAL2	3590743
XS8E1A1PAM8	3590745
XS8E1A1PBL01M12	3590746
XS8E1A1PBL2	3590748
XS8E1A1PBM8	3590750
XS8T4PC440	
XS8T4PC440LD	
XS9C11RMBL01U20	3590777
XS9C11RMBL01M12	3590778
XS9E11RMBL01U20	3590829
XS9E11RMBL01M12	3590830
XSAV11373TF	3557021
XSAV11801TF	3520141
XSAV12373TF	3557022
XSAV12801TF	3520156
XSZB108	3520491
XSZB112	3520492
XSZB118	3520493
XSZB130	3520494
XSZB165	
XSZBC00	3590839
XSZBC90	3590841

Tuoteno	SSTL
XSZBE00	3590843
XSZBE90	3590845
XSZBS12	
XSZBS30	
XZCC12FCM40B	3520290
XZCC8FDM30S	
XZCC12FDM40B	3520289
XZCC20FDM30B	3520489
XZCC12FDM40V	
XZCC20FCM30B	3520488
XZCC8FCM30S	
XZCP0566L5	3520283
XZCP0666L5	3520279
XZCP1141L5	3520295
XZCP1241L5	3520298
XZCP1865L5	3590294
XZCP1965L5	3590296

Tuoteno	SSTL
XS8C1A1MAL01U20	3590647
XS8C1A1MAL2	3590649
XS8C1A1MBL01U20	3590651
XS8C1A1MBL2	3590653
XS8C1A1PAL01M12	3590665
XS8C1A1PAL2	3590667
XS8C1A1PAM8	3590669
XS8C1A1PBL01M12	3590670
XS8C1A1PBL2	3590672
XS8C1A1PBM8	3590674
XS8C40PC440	3520395
XS8C40PC449	3520400
XS8D1A1MAL2	3590677
XS8D1A1MAU20	3590681
XS8D1A1MBL2	3590685
XS8D1A1MBU20	3590689
XS8D1A1PAL2	3590709
XS8D1A1PAM12	3590713
XS8D1A1PBL2	3590717
XS8D1A1PBM12	3590721
XS8E1A1MAL01U20	3590723
XS8E1A1MAL2	3590725
XS8E1A1MBL01U20	3590727
XS8E1A1MBL2	3590729
XS8E1A1PAL01M12	3590741
XS8E1A1PAL2	3590743
XS8E1A1PAM8	3590745
XS8E1A1PBL01M12	3590746
XS8E1A1PBL2	3590748
XS8E1A1PBM8	3590750
XS8T4PC440	
XS8T4PC440LD	
XS9C11RMBL01U20	3590777
XS9C11RMBL01M12	3590778
XS9E11RMBL01U20	3590829
XS9E11RMBL01M12	3590830
XSAV11373TF	3557021
XSAV11801TF	3520141
XSAV12373TF	3557022
XSAV12801TF	3520156
XSZB108	3520491
XSZB112	3520492
XSZB118	3520493
XSZB130	3520494
XSZB165	
XSZBC00	3590839
XSZBC90	3590841




Schneider Electric Finland Oy
PL 410, 02601 Espoo
Puh. 010 446 610
asiakaspalvelu 010 446 615,
asp@fi.schneider-electric.com

BTENDPANEI



Osiprox: Telemecanique induktiiviset kytkimet

Ohjelmoitava Osiprox

Kotelo:	M12	M18	M30
			
PNP+NP, NO/NC ohj. Upposennus sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C, IP 67/68	M12 x 50/61	M18 x 60/72	M30 x 60/72
Tunnistusetäisyys	2 mm	5 mm	10 mm
4 johdin, 10..36 VDC			
Metalli, 2m kaapeli (1) Metalli, M12	XS1M12KP340 XS1M12KP340D	XS1M18KP340 XS1M18KP340D	XS1M30KP340 XS1M30KP340D
PNP+NP, NO/NC ohj. Upposas. ei sallittu Mitat (mm) -25°C...+70°C, IP 67	M12 x 54/66	M18 x 60/72	M30 x 63/75
Tunnistusetäisyys	4 mm	8 mm	15 mm
4 johdin, 10..36 VDC			