

Montage

Plano Low LED Micro – Interiörlarmatur med låg bygghöjd
- Effektivare LED chip och mikroprismatisk avbländning ger mer ljus och ett bländfritt ljus.

Beskrivning

Interiörlarmatur för infällnad i T-profil tak. Armaturstomme i aluminium, vit, RAL 9010, pulverlackerad ram. Plano Low LED levereras "plug&play", färdigkopplad med 1.5m 2polig sladd&stickpropp från drivare. DALI version levereras med 1.5m 4polig kabel från drivare, DALI ingångar märkt DA, DA. Drivare och LED panel är förbunden med 1m kabel innehållande snabbanslutning.

Användningsområden

Skola, kontor, mötesrum, butik, korridor etc.

Avskärmning

Microprismatisk avbländning för perfekt bländfritt ljus.

Montage

Plano monteras direkt i T-profil tak eller utanpåliggande i monteraram.

Ljuskälla



Systemeffekt:	22W	42W
Ljusflöde armatur-lm:	2138	4275
Ljusutbyte armatur-lm/W:	97,2	101,8
Färgtemperatur:	3000K	
Färgåtergivningsindex Ra:	>84	
Färgtolerans MacAdam	3	
Förväntad livslängd L70B10:	50 000 t	

Övrigt


Plano Low LED med DALI är även förberedd med touch-dim & corridor function.



Dekorplåt för 600x600 modul med ljusöppning Ø500mm. Kan eftermonteras.



Ram för utanpåliggande montage



LED Micro 42W

Nummer	Typ	Modul	Ljuskälla	Styrning
119897	Plano Low LED Micro	600x600mm	LED 42W 830 800mA	inkl. driver
119898	Plano Low LED Micro	600x600mm	LED 42W 830 800mA	DALI inkl. driver
119899	Plano Low LED Micro	600x300mm	LED 22W 830 420mA	inkl. driver
119900	Plano Low LED Micro	600x300mm	LED 22W 830 420mA	DALI inkl. driver
119901	Plano Low LED Micro	1200x300mm	LED 42W 830 800mA	inkl. driver
119902	Plano Low LED Micro	1200x300mm	LED 42W 830 800mA	DALI inkl. driver
Tillbehör:				
117623	Ram	600x600mm	Utanpåliggande montage	Vit
118650	Ram	600x300mm	Utanpåliggande montage	Vit
118023	Ram	1200x300mm	Utanpåliggande montage	Vit
118254	Dekorplåt	600x600mm	Cirkulär ljusöppning Ø500mm	Vit