

Ledge Recessed Microprisma – Erittäin matala sisäasennusvalaisin -
Tehokkaat LED-sirut ja mikroprismaoptiikka tuottavat erittäin tehokkaasti häikäisemätöntä valoa

Kuvaus

Sisäasennus valaisin uppoasennukseen T-profiilikattoon. Runko on alumiinia ja sen on jauhemaalattu valkoiseksi RAL 9010. Plano Low LED toimitetaan "plug & play", eli siinä on 1,5 m 2-napainen kaapeli ja pistoke. DALI versio toimitetaan 1,5 m 4-napaisella kaapelilla, DALI merkinnät DA, DA merkintä. Liitäntäyksikkö ja LED-paneeli on kytketty 1m kaapelilla.

Heijastin

Mikroprismaattisella levyllä

Sovellusalueet


Koulut, toimistot, kokoushuoneet, käytävät, kaupat jne.

Asennus



Sijoitetaan suoraan T-profiilin järjestelmään tai upotettuna pinta-asennuskehukseen.

Muuta

Ledge Recessed toimitetaan himmennys- & käytävätoiminnolla.



Kehys 600x600 moduuliin Ø500mm aukolla




Kehys pinta-asennukseen

Valonlähde

	22W	42W	Circle	Circle	Circle	Circle
Järjestelmän teho (700 mA):	22W	42W	42W	22W	42W	42W
Väriämpötila:	3000K	3000K	3000K	4000K	4000K	4000K
Valovirta - valaisimesta - lm:	2138	4502	3127	2213	4654	3233
Valotehokkuus - valaisimesta - lm/W:	97	107	75	101	111	77
Väri-indeksi - Ra:	>84	>84	>84	>84	>84	>84
Väritoleranssi MacAdamin	3	3	3	3	3	3
Odotettu käyttöikä - L80B50:	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h	100.000 h

4000K	3000K	Kuvaus	Moduuli	Heijastin	Valonlähde	Ohjaus
4123168	119897	Ledge Recessed	600x600	Micro	LED 42W	
4123169	119898	Ledge Recessed	600x600	Micro	LED 42W	DALI
4123170	119899	Ledge Recessed	600x300	Micro	LED 22W	
4123171	119900	Ledge Recessed	600x300	Micro	LED 22W	DALI
4123172	119901	Ledge Recessed	1200x300	Micro	LED 42W	
4123173	119902	Ledge Recessed	1200x300	Micro	LED 42W	DALI
120923	120921	Ledge Recessed Circle	600x600mm	Micro	LED 42W	
120924	120922	Ledge Recessed Circle	600x600mm	Micro	LED 42W	DALI
Tarvikkeet:						
4123110		Kehys	600x300	Valkoinen	Pinta-asennus	
4123111		Kehys	600x600	Valkoinen	Pinta-asennus	
4123112		Kehys	1200x300	Valkoinen	Pinta-asennus	
4518042		Heijastinlevy Ø500mm	600x600	Valkoinen	Pyöreän valoaukon	
120701		IP44 suoja laatta	600x600mm	Kirkas		

Toimitetaan kaapelilla ja pistokkeella. DALI-versio ilman pistoketta.



600x600 42W