

## TINKA 40W

Alumiinirunkoinen Tinka 40 W on Global Track 3 -vaihekiskoon asennettava tehokas kohdevalaisin. Valaisin on suunnattavissa haluttuun pisteeseen ja valaisukulma kattaa 25 astetta.



TUOTENUMERO	53ER397L040E   53ER397N040E
SÄHKÖNUMERO	4142083   4142084
VÄRILÄMPÖTILA	3000K   4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	5600 lm   5800 lm (140 lm/W   145 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	3200 lm   3550 lm (80 lm/W   89 lm/W)
ASENNUSTAPA	Global Track 3
MITAT [P x L x K]	180mm x 129mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,54kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	40W
NIMELLISTEHO	40W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	valaisinkisko
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	-
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	25°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	tilaustuote
LISÄTIETOJA	

