

NOKO 3W

Neliskanttinen Noko valaisee portaikon kuin portaitkon tehokkaasti ja tyylikkäästi. Noko asennetaan minimissään kahden kappaleen sarjoissa. Liitäntärasian ja valaisimen välinen johto on kaksi metriä pitkä ja sarjoja on mahdollista liittää yhteen useampiakin. Muuntaja tilattava erikseen



TUOTENUMERO	62AV996L003N 62AV996N003N
SÄHKÖNUMERO	4142223 4142224
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	300 lm 360 lm (100 lm/W 120 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	96 lm 102 lm (32 lm/W 40 lm/W)

ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	45mm x 45mm x 25mm
UPOTUSSYVYYS	40mm
ASENNUSREIKÄ	Ø 40mm
PAINO	0,1kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	3W
NIMELLISTEHO	3W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	700mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 700mA/18W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	55°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<17
OPTIIKAN MATERIAALI	-
LED-ELINIKÄ	35 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	35 000h
SYTTYMISKERTOJA	<100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	asennus 3-6kpl sarjoissa kaapelin pituus 2,4m

