

KANNA 18W

Kanna 18W on tyylikäs neliskanttinen valopaneeli, joka soveltuu hyvin erilaisiin tiloihin. Erittäin pienen (30 mm) upotussyvyytensä ansiosta Kannan pystyy ujutamaan kapeampaankin koolaukseen.



TUOTENUMERO	02WP993L018R 02WP993N018R
SÄHKÖNUMERO	4142237 4142238
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1800 lm 1890 lm (100 lm/W 105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	1238 lm 1339 lm (69 lm/W 74 lm/W)

ASENUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	225mm x 225mm x 20mm
UPOTUSSYVYYS	30mm
ASENNUSREIKÄ	208mm x 208mm
PAINO	0,7kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP44
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	19W
NIMELLISTEHO	18W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,9
VAKIOVIRTA	300mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 300mA/18W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	80
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	30 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	

