

LUMINA 12W

Tämä monikäyttöinen plafondi soveltuu erinomaisesti asennettavaksi sisäkattoihin tai vaikkapa seinälle.



TUOTENUMERO

02SI391L012X (liiketunnistin)
02SI391N012X (liiketunnistin)
02SI391L012R
02SI391N012R
4142279 | 4142280 | 4142241 | 4142242
3000K | 4000K
1320 lm | 1500 lm (110 lm/W | 125 lm/W)
924 lm | 1020 lm (77 lm/W | 85 lm/W)

SÄHKÖNUMERO

VÄRILÄMPÖTILA

VALOVIRTA, laskennallinen

VALOVIRTA, ulostuleva

ASENNUSTAPA

MITAT [P x L x K]

UPOTUSSYVYYS

ASENNUSREIKÄ

PAINO

VÄRI

RUNKOMATERIAALI

KOTELOINTILUOKKA IP

IK-LUOKITUS

SUOJAUSLUOKITUS

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

TEHO

NIMELLISTEHO

JÄNNITE

TEHOKERROIN

VAKIOVIRTA

VIRTALÄHDE

KYTKENTÄ

VALONLÄHDE

VÄRINTOISTOINDEKSI

MACADAM SDCM

KETJUTETTAVUUS

OHJAUSTAVAT

OPTIIKKA

HÄIKÄISYARVO (UGR)

OPTIIKAN MATERIAALI

LED-ELINIKÄ

VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ

SYTTYMISKERTOJA

TUOTETAKUU

VARASTOITAVA/TILAUSTRUOTE

LISÄTIETOJA

pinta-asennus
280mm x 95mm

-

-

0,7kg

valkoinen

alumiini

IP20/IP44

-

-

-20° - +40° C

12W

12W

230V / 50Hz

>0,9

-

sisäinen

jousiliitin

LED, kiinteä

>80

5

ei

-

120°

-

muovi (PMMA)

50 000h (L70/B20)

30 000h (liiketunnistin)

30 000h

15 000

2 vuotta

varastoitava

