

LINDER 16W

Sylinterinmuotoinen Linder 16W korostaa kauniisti seinäpintoja sekä antavat tehokasta yleisvaloa upean muotoilunsa sekä kaksisuuntaisen valokeilansa ansiosta.



TUOTENUMERO	53UL995N016L
SÄHKÖNUMERO	4142292
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	1600 lm (100 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	1154 lm (72 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	130mm x 250mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	3,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	16W
NIMELLISTEHO	16W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	AC LED
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	82
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	60°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	lasi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	ei sovellu pintajohdotukseen eikä läpiketjutettavaksi

