

SPIKE 4W

4-wattisen Spiken 168 mm:n asennuspiikki tekee siitä helppoasenteisen kohdevalaisimen, jolla saadaan korostettua pihojen yksityiskohtia tehokkaasti ja näyttävästi. Valaisin on himmennettävissä.



TUOTENUMERO	53UL995N004L
SÄHKÖNUMERO	4142294
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	360 lm (90 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	225 lm (56 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus maahan
MITAT [P x L x K]	54mm x 96mm, piikki 168mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	0,8kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP65
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	4W
NIMELLISTEHO	4W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	AC LED
KYTKENTÄ	kiinteä liitântäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	83
MACADAM SDCM	3
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	40°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	-
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	2 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	kytkentätarviketta ei mukana

