



MODULE IP54

Module IP54 on alakattojärjestelmiin soveltuva kostean tilan valaisin. Valaisimessa opaalihäikäisysuoja. Valaisin on alapuolelta IP54 ja välikaton puolelta IP20. Saatavissa myös DALI-ohjauksella (DA).

Rakenne	Runko terästä, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 24/32W, 830/840. L80B50: 50 000 h (25 °).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +25 °C.
Asennus	Uppeasennus alakattojärjestelmiin (T-listakatto). Lisävarustein (4297811) levykattoon.
Kytkenä	Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm ² .
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA)



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
MODULE A IP54 OPAALI 600X600MM (596X596MM)						
4209091	D2MAGA	IP54 24W/830 VA	24	2900	596 x 90 x 596	2,60
4209093	D2MAGB	IP54 24W/840 VA	24	2900	596 x 90 x 596	2,60
-	D2MAGA-DALI	IP54 24W/830 VA DA	24	2900	596 x 90 x 596	2,60
-	D2MAGB-DALI	IP54 24W/840 VA DA	24	2900	596 x 90 x 596	2,60
4209094	D2MAHA	IP54 32W/830 VA	32	4100	596 x 90 x 596	2,60
4297829	D2MAHB	IP54 32W/840 VA	32	4100	596 x 90 x 596	2,60
-	D2MAHA-DALI	IP54 32W/830 VA DA	32	4100	596 x 90 x 596	2,60
-	D2MAHB-DALI	IP54 32W/840 VA DA	32	4100	596 x 90 x 596	2,60
LISÄVARUSTEET						
4297811	D2MAXA	UPPOAS,KEHYS A	-	-	635 x 30 x 635	0,40

