



OPASTAA EDELLÄSI

● opaste- ja turvavalaisimet

ELV-65  
sarja



Kaikki tuotteemme ovat luotettavia, CE-merkittyjä ja täyttävät voimassa olevat EN-standardit, EMC- ja LVD-direktiivit.

ELV-65 turva- ja opastevalaisin on kestävä yleisvalaisin märkiin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on erityisesti turvavalaisukseen suunniteltu, valoa jakava prismakupu. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia. Kotelointiluokka IP 65.



## Opastevalaisimet

| Tyyppi     | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus      | Akku         |
|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| ELV-65L    | 230 V AC/DC     | 3 W      | LED        | IP65       | 26m    | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65L/24 | 24 V DC         | 3 W      | LED        | IP65       | 26m    | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |

## Osoitteelliset opastevalaisimet

| Tyyppi  | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus            | Akku                   |
|---------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------|------------------------|
| ELV-65C | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP65       | 26m    | -o- KLMA 2x0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELV-65P | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP65       | 26m    | -o- 3x1,5mm2       | keskusakusto           |

## Turvavalaisimet

| Tyyppi         | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde  | Kotelointi | Näkemä | Asennus      | Akku         |
|----------------|-----------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|--------------|
| ELV-65T        | 230 V AC/DC     | 12 W     | 11 W (E27)  | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65T/SE/18W | 230 V AC/DC     | 19 W     | 18 W (2G11) | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65T/SE     | 230 V AC/DC     | 10 W     | 9 W SE      | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65T/24     | 24 V DC         | 10 W     | 9 W SE      | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65TL       | 230 V AC/DC     | 12 W     | LED         | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |
| ELV-65TL/24    | 24 V DC         | 12 W     | LED         | IP65       |        | -o- 3x2,5mm2 | keskusakusto |

## Osoitteelliset turvavalaisimet

| Tyyppi    | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus            | Akku                    |
|-----------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------------|-------------------------|
| ELV-65C/T | 65 V DC         | 12 W     | LED        | IP65       |        | -o- KLMA 2x0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh |
| ELV-65P/T | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP65       |        | -o- 3x1,5mm2       | keskusakusto            |

## Itsetestaava akkuyksikkövalaisin Li-ion akulla

| Tyyppi       | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Näkemä | Asennus      | Akku                   |
|--------------|-----------------|----------|------------|------------|--------|--------------|------------------------|
| ELV-65/B3h   | 230 V AC        | 2 W      | LED        | IP65       | 26m    | -o- 3x1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
| ELV-65TL/B3h | 230 V AC        | 2 W      | LED        | IP65       |        | -o- 3x1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |

### \* mitat

