



OPASTAA EDELLÄSI



## LED-turvavalaisimet

## LED-3T Sarja



LED-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja mataliin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin.

Käytämme valaisimissa uusimman teknologian tehokkaita teholedejä joiden elinikä on paras mahdollinen. Materiaalina ABS-muovi.

[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)

### Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

| Tyyppi    | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku         |
|-----------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| LED-3T    | 230 V AC/DC     | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| LED-3T/24 | 24 VDC          | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |

### Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

| Tyyppi        | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku         |
|---------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|--------------|
| LED-3T/120    | 230 V AC/DC     | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |
| LED-3T/24/120 | 24 VDC          | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- 3x2,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto |


### Osoitteelliset turvavalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

| Tyyppi   | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku                    |
|----------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| LED-3T/C | 65 V DC         | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- KLMA 2x0,8+0,8       | Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh |
| LED-3T/P | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto            |

### Osoitteelliset turvavalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

| Tyyppi       | Liitäntäjännite | Ottoteho | Valonlähde | Kotelointi | Asennus                  | Akku                    |
|--------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| LED-3T/C/120 | 65 V DC         | 12 W     | LED        | IP41/55    | -o- KLMA 2x0,8+0,8       | Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh |
| LED-3T/P/120 | 65 V DC         | 2 W      | LED        | IP41/55    | -o- 3x1,5mm <sup>2</sup> | keskusakusto            |

### \* LED-3T



### \* lisätarvikkeet

EXLT 3 Tiivistelaippa IP 55

EXK 5 Kierretankolaippa ripustukseen

alle 10m korkeat tilat, LED-3T/120 (120 asteen linssillä)



yli 10m korkeat tilat, LED-3T (30 asteen linssillä)

