



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

EXISAFE-3T



EXISAFE-3T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä valaisin on täysin kotimaista tuotantoa. Valaisin on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisustusjärjestelmiin. EXISAFE-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja matalampiin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin. Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS-muovia, paloluokka UL 94V-0.



www.exilight.fi



Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-3T/24	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/120	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-3T/24/120	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C/120	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P/120	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto



Valaisimen mitat:
150mm x 50mm

Valaisimessa 4kpl M20 läpivientejä.

alle 10m korkeat tilat, (120 asteen linssillä)



Valaisimien asennusväli n.11m asennus-
korkeudella 3m.

yli 10m korkeat tilat, (30 asteen linssillä)

