



SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8-VH PIP IPP

SmartForm recessed modular - 4 kpl - 14 W - 830 lämmin valkoinen - HF Performer - Neliön runko - Korkeakiiltoinen optiikka, 3D-mikrolamelli, voimakkaasti heijastava - Pistoliitin ja vedonpoistin - Rei'itetty

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävytyteen. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m² on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	4 [4 kpl]	Yläheijastin	No [-]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]	Optiikan tyyppi	C8-VH [Korkeakiiltoinen optiikka, 3D-mikrolamelli, voimakkaasti heijastava]
Lampun teho	14 W	Optinen elementti	No [-]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Optisen kuvun/linssin tyyppi	No [-]
Kombipack	Lamput mukana	Turvavalaistus	No [-]
Liitäntälaitte	HF Performer	Upotettu ohjaus	No [-]

SmartForm TBS460

Erillinen kytkentä	-
Sisäinen johdotus	Standardi
Virtapiirin suojaus	-
Litäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ilmankierto	No [-]
Täytelevy	IPP [Rei'tetty]
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille]
Turvalaite	No [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	TBS460 [SmartForm recessed modular]

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
------------	-------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Järjestelmän asetukset	Neliö runko
------------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150000655400
Tilaustuotteen nimi	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8-VH PIP IPP
EAN/UPC – tuote	8711500006554
Tilauskoodi	00655400
Sähkönumero	4258928
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910501813703
Nettopaino (kappale)	4.600 kg



Mittapiirros



SmartForm TBS460-TBS478

