

SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular - 2 kpl - 28 W - 840 Neutraali
valkoinen - HF Performer - Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli,
voimakkaasti heijastava - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjauksjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjauksjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	2 [2 kpl]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kombipack	Lamput mukana
Liitäntälaitte	HF Performer
Yläheijastin	No [-]

Optiikan tyyppi	C8-VH [Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli, voimakkaasti heijastava]
Optinen elementti	No [-]
Optisen kuvun/linsin tyyppi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Upotettu ohjaus	No [-]
Erillinen kytkentä	-
Sisäinen johdotus	Standardi

SmartForm TBS460

Virtapiirin suojaus	-
Liitännä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ilmankierto	No [-]
Täytelevy	IP [Vakio]
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	No [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	TBS460 [SmartForm recessed modular]

Käyttö ja sähkö tiedot


Ottojännite	220 - 240 V
-------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojuattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150000359100
Tilaustuotteen nimi	TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH PIP IP
EAN/UPC – tuote	8711500003591
Tilauskoodi	00359100
Sähkönumero	4258929
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910501783503
Nettopaino (kappale)	4.800 kg



Mittapiirros




SmartForm TBS460-TBS478

Valonjakotiedot


TBS460 2xTL5-28W HFP C8-VH

2 x 2825 lm



TBS460 2xTL5-28W HFP C8-VH

2 x 2825 lm



IFGU1_TBS460 2xTL5-28W HFP C8-VH.EPS

IFPC1_TBS460 2xTL5-28W HFP C8-VH.EPS

