

SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR M2 PIP IP

SmartForm recessed modular - 3 kpl - 14 W - 840 Neutraali
valkoinen - HF Performer - Neliö runko - Mattaheijastin, uurretut
lamellit - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjauksjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjauksjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Optiikan tyyppi	
Valonlähteiden määrä	3 [3 kpl]	Optinen elementti	M2 [Mattaheijastin, uurretut lamellit]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]	Optisen kuvun/linsin tyyppi	No [-]
Lampun teho	14 W	Turvavalaistus	No [-]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Upotettu ohjaus	No [-]
Kombipack	Lamput mukana	Erillinen kytkentä	-
Liitäntälaitte	HF Performer	Sisäinen johdotus	Standardi
Yläheijastin	No [-]	Virtaplinin suojaus	-

SmartForm TBS460

Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ilmankierto	No [-]
Täytelevy	IP [Vakio]
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Tulenkäytömerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	No [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	TBS460 [SmartForm recessed modular]

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
-------------------	-------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Järjestelmän asetukset	Neliö runko
-------------------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


IP-luokka	IP20 [Sormisuojustu]
Mek. iskun suojakoodi	IK02 [0.2 J standard]

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150000520500
Tilaustuotteen nimi	TBS460 3x14W/840 HFP SQR M2 PIP IP
EAN/UPC – tuote	8711500005205
Tilauskoodi	00520500
Sähkönumero	4258998
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910501799603
Nettopaino (kappale)	4.600 kg



Mittapiirros




SmartForm TBS460-TBS478

Valonjakotiedot


TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP M2

3 x 1250 lm



TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP M2

3 x 1250 lm



IFGU1_TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP M2.EPS

IFPC1_TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP M2.EPS

