

# CoreLine Recessed

## RC120B LED375/840 PSD W60L60

RC120B - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3700 lm -  
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä  
- Leveys 0.60 m, pituus 0.60 m

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan saneeraus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uppoasennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatu-suhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa - kyseessä on yksinkertainen vaihto.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	2 [ 2 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED375 [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3700 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/liessin tyyppi	PC-LIN-SAT [ Polykarbonaatti, lineaarinen satinoitu]
Turvavalaistus	No [ -]
Liitäntä	PIP [ Pistoliitin ja vedonpoistin]
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/30 [ Lämpötila 850 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	SC [ Turvakaapeli]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	RC120B [ RC120B]

### • Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

### • Ohjauksjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### • Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W60L60 [ Leveys 0.60 m, pituus 0.60 m]
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/liessin materiaali	Polykarbonaatti

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 ] standard]

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3700 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.5 W

### • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h

# PHILIPS

## CoreLine Recessed

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla 1 %


### • Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C  
Suurin himmennystaso 1%  
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)


### • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829126818500

Tilaustuotteen nimi RC120B LED37S/840 PSD W60L60  
EAN/UPC – tuote 8718291268185  
Tilauuskoodi 26818500  
Sähkönumero 4259695  
Osoittaja – määrä/pakkaus 1  
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1  
Materiaalinumero (12NC) 910501989303  
Nettopaino (kappale) 2.600 kg



## Mittapiirros



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Heinäkuu 4  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.