



AREL

Kuvaus Arel on kahdella mattapintaisella häikäisy-suojalla varustettu valaisin kahdella runkopituudella (RM2 ja RL2). Mallit saatavissa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla.

Rakenne Runko terästä ja häikäisy-suoja alumiinia.

Väri Hopea (RAL9006), häikäisy-suoja matta.

Valonlähde Kiinteä led, 40/65W, 830/840.


L80: 50 000 h (25 °C).

Käyttöympäristön lämpötila -5 °C - +25 °C.

Asennus Pinta-asennus. Lisävarustein (4289683) vaijeriripustus.

Kytkenä Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm².

Ohjaus On/Off, 1-10V (DI) tai DALI (DA).



Häikäisy-suoja alumiinia.



Kiinnitys.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
AREL RM2 1245X245MM						
4289677	D2ARAA	RM2 40W/830 HO	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
4289678	D2ARAB	RM2 40W/840 HO	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
-	D2ARAA-DIM	RM2 40W/830 HO DI	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
-	D2ARAB-DIM	RM2 40W/840 HO DI	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
-	D2ARAA-DALI	RM2 40W/830 HO DA	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
-	D2ARAB-DALI	RM2 40W/840 HO DA	40	3400	1245 x 65 x 245	4,20
AREL RL2 1545X245MM						
4289679	D2ARAG	RL2 40W/830 HO	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
4289680	D2ARAH	RL2 40W/840 HO	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAG-DIM	RL2 40W/830 HO DI	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAH-DIM	RL2 40W/840 HO DI	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAG-DALI	RL2 40W/830 HO DA	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAH-DALI	RL2 40W/840 HO DA	40	3800	1510 x 60 x 238	5,00
4289681	D2ARAM	RL2 65W/830 HO	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
4289682	D2ARAN	RL2 65W/840 HO	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAM-DIM	RL2 65W/830 HO DI	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAN-DIM	RL2 65W/840 HO DI	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAM-DALI	RL2 65W/830 HO DA	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
-	D2ARAN-DALI	RL2 65W/840 HO DA	65	5500	1510 x 60 x 238	5,00
LISÄVARUSTEET						
4289683	D2ARAS	ZL/AREL/EVAL RIP.VAUJ.	-	-	-	0,10

