



RIGEL 230V


- Kuvaus** Pitkiin asennuksiin tarkoitettu Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna metrin välein (1–50 m). Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Kaksi värilämpötilaa.
- Rakenne** Päälyllytetty UV-suojatulla PVC-muovilla.
- Väri** Kirkas.
- Valonlähde** Kiinteä led 520W/50m, 830/840.
L70: 50 000 h (25 °C).
- Käyttöympäristön lämpötila** -20 °C - +50 °C.
- Asennus** Pinta-asennus asennusprofiilissa.
- Kytkeäntä** Liitosjohto ja schukopistotulppa.
- Lisätieto** 50 metrin kela sisältää yhden liitosjohdon pistotulpalla. Nauha toimitetaan teipillä.



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
RIGEL						
4289795	A2RIAA	230V 520W/50M 830	520/50m (10,4/m)	370/m	50000 x 8 x 14	7,00
4289796	A2RIAB	230V 520W/50M 840	520/50m (10,4/m)	400/m	50000 x 8 x 14	7,00
LISÄVARUSTEET						
4207331	A2VGBX	ASENNUSPROFIILI 1670MM GA	-	-	-	0,10
4289799	A2RIJO	TARVIKEPUSSI R1	-	-	-	0,20
4289800	A2RIKI	TARVIKEPUSSI R2	-	-	-	0,05
4289807	A2RIVA	TARVIKEPUSSI R3	-	-	-	0,10
RIGEL MÄÄRÄMITTAISET NAUHAT						
-	A2RIDA	230V 1-50M 830	10,4/m	370/m	-	0,14/m
-	A2RIDB	230V 1-50M 840	10,4/m	400/m	-	0,14/m
-	A2ASTY	KYTKENTÄTYÖ	-	-	-	-

4289799 TARVIKEPUSSI R1

- 1 x Johto (H05RN-F)
- 1 x Päätytulppa
- 1 x Kytkeäntäliitin
- 2 x Kutistesukka



4289800 TARVIKEPUSSI R2

- 10 x Kiinnike

4289807 TARVIKEPUSSI R3

- 1 x Välijohto (H05RN-F) liittimiseen
- 2 x Kytkeäntäliitin
- 2 x Kutistesukka



Rigel johto.



Rigel kiinnike.



Rigel välijohto.



Asennusprofiili

Profiilin pituus on 1670 mm eli kolmella profiililla voidaan asentaa 5 m nauha. Varmistaa suoran asennuksen ja nauhan pysyvyyden asennuspinnassa.