



IP20

- O -
3 x 2,5

HULT

Kuvaus	Hult-lattiavalaisimessa on erilliset kytkimet ylä- ja alavalolle myös himmennettävässä mallissa. Tehokas valontuotto antaa hyvän lisävalon esim. työpöydälle.
Rakenne	Runko alumiinia ja terästä, akryylia.
Väri	Hopea jalka (RAL 9007), eloksoitu alumiini profiili ja opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 2x36W, 830/840. L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +25 °C.
Asennus	Vapaasti seisova lattiavalaisin.
Kytkenä	3 x 2,5 mm ² . Ei sisällä liitosjohtoa.
Ohjaus	On/Off, painikesäätö (DIM).



SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
HULT						
4289910	A2HUAA	2X36W/830	2X36	5600	596 x 2040 x 300	10,00
4289911	A2HUAB	2X36W/840	2X36	5600	596 x 2040 x 300	10,00
4289912	A2HUAC	2X36W/830 DIM	2X36	5600	596 x 2040 x 300	10,00
4289913	A2HUAD	2X36W/840 DIM	2X36	5600	596 x 2040 x 300	10,00

